

霍克锂电池HAWKER EV24-60 AGV小车用电池

产品名称	霍克锂电池HAWKER EV24-60 AGV小车用电池
公司名称	银杉电池（山东）有限公司
价格	8500.00/件
规格参数	品牌:HUADA/HAWKER 型号:EV24-60 2.0版 厂家:霍克动力电源有限公司
公司地址	山东省郓城经济开发区
联系电话	18210450914

产品详情

霍克锂电池HAWKER EV24-60 AGV小车用电池

霍克锂电池HAWKER EV24-60 AGV小车用电池

霍克锂电池HAWKER EV24-60 AGV小车用电池

霍克锂电池EV24-60 24V60AH HAWKER

霍克锂电池EV24-60 24V60AH HAWKER

霍克锂电池产品规格

霍克AGV电池型号

EV24-60 2.0版

标称电压

25.6V

标称容量

60AH

尺寸

箱体尺寸：314mm（长）*248mm（宽）*215mm（高）

安装尺寸：370mm（长）*260mm（宽）*225mm（高）

重量

25KG

充电电压

29.2V（可设置）

放电*低电压

21.2V（可设置）

标称放电电流

*大30A持续放电（23℃）

标称充电电流

*大120A持续充电（23℃）

输出稳压功能

充、放电口隔离，放电口*高输出电压26.2V

充电保护

电池充满电后，自动切断充电

放电保护

电池电压低于21.2V（可设置），自动切断放电

过温保护

电池内部温度高于65（可设置），自动切断充 / 放电

均衡电路

均衡电路用于均衡八个电芯模块之间的轻微容量不平衡。

SOC（荷电状态）测量

AO模拟量输出0V ~ 5VDC，对应SOC 0 % ~ 100%

剩余电量LED显示

5颗绿灯显示电量，每亮一颗，电量增加值为20%

报警LED灯

一颗红灯，闪烁报警

RS-485通信

RS-485用于与上位通信或与其它模块连接。

可配置的DO输出

两路干接点DO输出，用户可选择2个指标（电压、电流、电量、温度等达

到设定值）DO输出信号

工作温度

-10 ~ 60

储存温度

-20 ~ 70

工作湿度

相对湿度10% ~ 80%，无凝结

冷却系统

被动自然冷却

端口说明

IOA 5芯航插

IOB 5芯航插

Pin

Description

Pin

Description

Pin

Description

Pin

Description

1

485通讯信号A

4

SOC模拟量输出信号正

1

DO+

4

DI-

2

485通讯信号B

5

SOC模拟量输出信号负

2

DO-

5

NC

3

NC

3

DI+

备注：COM口主要针对工程人员开放，用于调试