

玻化微珠保温砂浆 广州好的防水材料

产品名称	玻化微珠保温砂浆 广州好的防水材料
公司名称	广州家实多建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市白云区良田工业园8号
联系电话	020-37408237 13825151742

产品详情

家实多玻化微珠保温砂浆JSD-604

产品简介

家实多玻化微珠保温砂浆是一种新型保温隔热材料，与用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的保温砂浆相比，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。

产品特性

- 1、环保无毒、无异味、不含溶剂。
- 2、良好的施工性，易于掌控施工厚度。
- 3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定。
- 4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好。
- 5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高。
- 6、良好的粘结力和剪切力，具有优秀的抗裂抗风压性能。

应用范围

适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

基面处理

1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。
2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。

施工工艺

1. 先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9kg水的配合比，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。
2. 用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次最大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。

产品用量

根据保温层设计厚度的不同而用量不同。

基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m²。

注意事项

- 1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。
- 2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。
- 3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。
- 4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。
- 5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。
- 6、施工前基层需做界面处理。
- 7、搅拌时请使用低速搅拌器。
- 8、运输时注意避免重压。

包装规格：25公斤/包

目前家实多防水正面向全国各地火热招商中，欢迎来电咨询！

招商热线：13825151742；020-37408237；020-37421410

联系人：杨经理

商用QQ：1473005294

公司网站: www.gzjsdfs.com

E-mail : YZH553@163.com