Siemens河南洛阳市西门子中国授权一级总代理商

产品名称	Siemens河南洛阳市西门子中国授权一级总代理 商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房(仅限办公)
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

Siemens河南洛阳市西门子中国授权一级总代理商

写入器

写入器的功能是实现PLC和EPROM之间的程序传送,是将PLC中RAM区的程序通过写入器固化到程序存储卡中,或将PLC中程序存储卡中的程序通过写入器传送到RAM区。

文本显示器

文本显示器TD200不仅是一个用于显示系统信息的显示设备,还可以作为控制单元对某个量的数值进行修改,或直接设置输入/输出量。文本信息的显示用选择/确认的方法,多可显示80条信息,每条信息多4个变量的状态。过程参数可在显示器上显示,并可以随时修改。TD200面板上的8个可编程序的功能键,每个都分配了一个存储器位,这些功能键在启动和测试系统时,可以进行参数设置和诊断。

西门子电缆 电信号网络使用标准型圆形截面的双绞线屏蔽电缆进行数据传输。 视具体应用领域而定,有下列型式的电缆 - 配有 PE 或 PUR 护套, - 无卤素型, - 用于接地或者拖链 - 用于爆炸性危险区域的专用电缆。 使用 PROFIBUS FastConnect 系统可以在现场快速、简便地装配 PROFIBUS 铜线缆。 可通过总线终端或总线连接插头连接终端设备。 使用转接器可以前后连接多个总线区段。 除了 FastConnect 系统之外还有适用于电气 PROFIBUS 网络的其它组件: DP/DP 耦合器 中继器

用于 PROFIBUS PA 的电信号网络

除了电信号网络(RS485)之外还有

总线连接插头

6XV1830-0EH10【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
- 4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数:单线传输大规格:1000m,加中继器可延长至10000m