

揭阳中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸

产品名称	揭阳中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

液槽高效过滤器的安装方法

安装形式有洁净室内安装和吊顶或技术夹层安装两种洁净室内安装是指能在洁净室内安装和更换高效过滤器。

液槽高效过滤器吊顶或技术夹层安装是指只能在吊顶内或技术夹层内安装和更过滤器。

液槽高效过滤器与框架：之间的密封方式有密封垫、负压密封、液槽密封等。

液槽高效过滤器采用密封垫密封时，通常采用闭孔海绵橡胶板或氯丁橡胶板，也可用硅橡胶涂抹密封。

液槽高效过滤器密封垫料厚度常采用6~8mm，密封垫的拼接方法与空气净化系统风管的法兰连接垫料拼接方法相同，即采用梯形或榫形拼接。

密封垫粘贴在高效过滤器的边框上，安装后密封垫压缩率应在25%~50%。采用液槽密封时，液槽的液面高度应符合设计要求，一般为2/3槽深，密封液的熔点宜高于50℃，框架各连接处不得有渗液现象。安装时将刀架式高效过滤器浸插在密封槽内。