

养殖场灭菌釜技术 灭菌釜技术 中联德创

产品名称	养殖场灭菌釜技术 灭菌釜技术 中联德创
公司名称	中联德创（山东）智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市昌城镇泰润钢铁物流园
联系电话	13605360821 13605360821

产品详情

病死猪无害化处理设备补贴

病死动物和动物产品无害化处理管理办法规定

办法规定，各地应当建立监管、财政扶持、企业运作、保险联动相结合的病死动物无害化处理机制，畜禽灭菌釜技术，加快建设病死动物和*死动物产品集中处理设施，构建以工业化处理中心为主、无害化处理池为辅的处理格局；对各县（市、区）、乡镇（街道）及农业、商务、药监、水利、市容环境卫生管理、等部门病死动物无害化处理职责进行了逐一明确；要求动物饲养场、屠宰加工企业建立病死动物无害化处理设施，完善无害化处理工作制度，落实病死动物和病死动物产品无害化处理的责任主体；要求农村散养户和城镇居民将其病死动物和病死动物产品运送至无害化处理公共设施运营单位，或者向无害化处理公共设施运营单位报告。物疫病的肉尸病变部位及修割废弃物、腺体等进行无害化处理，对消灭和控制重大动物疫病，提高动物防疫质量，防止病畜禽产品流入市场，保障上市畜禽产品质量，保障人民身体健康，将起到积极作用。灭菌釜技术

灭菌釜技术

屠宰场下脚料无害化处理设备灭菌釜技术

动物无害化处理湿化机是根据市场需求，新研制的小型畜禽无害化处理一体机，安装方便，无废气、废水排放；自动化控制，有效避免人员接触病死动物，以防，阻断病菌传播；整闭，不渗液，环保灭菌釜技术，不漏气，能有效避免环境污染；适用于中小型养殖场、屠宰场使用，就近自行无害化处理病死畜禽，不外运，防止病菌交叉传播；所得固性产品可以作为生产有机肥的原料，油脂可制成工业用油，变废为宝；本机可采用电加热蒸汽或蒸汽发生器；整个处理过程需要3-4小时，每次可根据型号不同处理100kg-2T病死畜禽。

材质分碳钢与不锈钢两种，供客户选择。

湿化机采用高温高压灭菌技术，依据在高温高压下（温度160-190℃，压力0.8-1.2MPa）细菌微生物难以存活原理进行设计，灭菌指数 log6标准。利用高压饱和蒸汽，直接与动物组织接触，当蒸汽遇到动物而凝结为水时，则放出大量热能，可使油脂融化和蛋白质凝固，同时借助于高温与高压，将病原体完全杀灭。

- 1、本设备外型美观、结构紧凑、占地少、操作使用安全方便。
- 2、本设备配有压力表、安全阀等安全装置，使用。
- 3、本设备以蒸汽为热源，无其他能源消耗。受热面积大，升温升压快，养殖场灭菌釜技术，工作，灭菌釜技术，极大缩短了无害化处理时间。
- 4、设备按压力容器制造，耐腐蚀，承压性能好。
- 5、配有油渣分离设施，能将动物残渣和油水混合物有效分离。
- 6、设备节省能源，日常运营成本低。

1、生产周期

一般需要10-40个工作日，根据客户所定产品的型号和数量决定。

2、关于型号

客户根据所处理物料类别，产量等选择适合自己的型号。

3、关于材质

现有碳钢和不锈钢两种，不锈钢又分为304和316两种级别。

4、关于客服

一对一服务设备采购后有专门的技术人员上门指导安装调试，培训操作工1-2名。

5、关于售后

一年保修，终身维护。

6、关于发货

汽运，塑料膜缠绕包装，路途根据远近一般需要3-7天。

灭菌釜技术

灭菌釜技术操作方法1.病亡禽畜装进湿化框中，用准用推车送入湿化机开展无害化处理。2.电加热器燃气蒸汽锅炉造成的水蒸汽进到湿化机内开展超高压高温化制，依据解决的类别和总数各自开展240-480分钟的超高压高温解决（温度在160-190℃，工作压力0.8-1.2Mpa）。3.油水分离：做到湿化实际效果后，依

据工艺流程打开自动排气阀把余气排入除味器，自动排气阀关掉后，将水油混合物排入油水分离机器设备中，开展物理性分离出来精练，大中小型死猪无害化处理机器设备，油能够做为工业生产用食油，水能够进到污水处理站实现解决。4.解决后原材料运输，打开锅门，将化制结束存在骨粉的框子拉出，将骨粉放到阴凉处开展吹干晾晒，能够做为肥的原材料。

养殖场灭菌釜技术-灭菌釜技术-中联德创(查看)由中联德创（山东）智能装备有限公司提供。中联德创（山东）智能装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！