

云浮中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸

产品名称	云浮中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

组合式耐高湿高效空气过滤器为何也被称为耐高湿高效过滤器

组合式耐高湿高效空气过滤器也被称为耐高湿高效过滤器和耐高湿空气过滤器.采用超细玻璃纤维纸作滤料,铝胶板作分隔板,经特殊防潮处理后与不锈钢外框胶合制成。组合式耐高湿高效空气过滤器具有过滤效率高,阻碍力低、容尘量大,耐高湿性能好等特点,组合式耐高湿高效空气过滤器适用于常温常压高湿度条件下空气的净化,特别适用于医药行业输液生产等高湿度环境的空气净化。组合式耐高湿高效空气过滤器主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒,作为空调系统的末端过滤,专为在低阻力下达到大风量需求设计。组合式耐高湿高效空气过滤器采用高容尘量,无隔板设计:滤料采用耐高湿超细玻璃纤维滤纸制成,以热熔胶为分隔。热塑性隔胶确保相同褶皱间距,保证更好气流以*小的阻力通过,相同的褶皱间距,充分的利用了整个深度的滤材,保证了更大的容尘量。组合式耐高湿高效空气过滤器与普通高效过滤器相比,在相同的风量下可以使用更少的过滤器,降低成本减少安装空间和节省安装时间。

组合式耐高湿高效空气过滤器广泛应用于空调机组的终端过滤、大风量空气净化设备。

组合式耐高湿高效空气过滤器用料及运行条件 滤料 超细玻纤滤纸 密封胶 PU双组份聚氨酯胶 框材 铝型材/铝板/镀锌铁/不锈钢 分隔物 0.03mm厚铝箔 密封胶条 PU聚氨酯发泡胶、EVA、氯丁橡胶 过滤效率 99.99%~99.995% @ 0.3 μm 使用*高温度 80 使用*高湿度 **** 铝型材可选厚度 120~220mm;

组合式耐高湿高效空气过滤器产品特点:

- 1.耐高湿有隔板高效过滤器主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤。2.滤料采用耐高湿超细玻璃纤维滤纸制成,以铝箔板做分隔。波纹形纸隔板或铝隔板维持每一褶纸之间等距间隔,气流易于穿过,确保滤材有效利用及增加强度。
- 3.过滤器四周均用特殊密封胶密封,确保整个过滤器的密封性。
- 4.具有效率高、阻力低、容尘量大、耐高湿的特点。适用场所:可在****RH环境下长期使用。适用于常温常压高湿度环境,特别是医药行业输液生产等高湿度环境。在一般所使用的传统气流系统中,送风是由室内不同位置的一个或多个高效过滤器完成的,单向流系统是通过布满整个吊顶或整面墙的高效过滤

器送风。