

福州中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸

产品名称	福州中效过滤器作用.级别.中效过滤器材料.型号.尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 型号:592*592*381 滤芯材质:化纤无纺布
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

无尘车间高效过滤器更换安装注意事项

无尘车间高效过滤器更换安装注意事项：无尘车间的通风可用两种不同的方法：传统气流系统与单向气流系统。在一般所使用的传统气流系统中，送风是由室内不同位置的一个或多个高效过滤器完成的，单向流系统是通过布满整个吊顶或整面墙的高效过滤器送风。无尘车间高效过滤器在安装更换周期前，无尘车间时应根据建筑面积、空气洁净度等级、净化空调系统安全相关设施的规模及要求，配备一定数量的维护管理人员和测试设备、仪器等，对洁净厂房实行科学管理，达到设计文件对空气洁净度等环境参数的要求，提高产品合格率并保证安全生产。无尘车间不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向标准存放空气过滤器;在高效过滤器的搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。无尘车间对于高效过滤器更换安装，安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面;过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。无论是应用在空调机组还是在无尘室、无尘车间、净化车间、净化工程的末端送风，高效过滤器都有一定的寿命，哪在什么时间更换*为合理呢？应怎样来确定呢？到底是在怎样的情况下要更换**？

空气洁净度监测采用“多点布控采样”检测法。静态法为主，动态法为辅。以*专业的眼光为你评估。由于气流纷纷绕流过不同形状的表面，无尘车间洁净度要求在矩形锐边障碍物的所有区内成空气涡流，致粒子二次沉积的可能。当空气绕流过圆柱形物体或有圆弧形边的物体时，空气动力好得多，位于这一区域空气中的粒子也易于被清除。风口构造对气流的质量起着重要的影响，空气就是通过风口直接进入洁净厂房，风口位于静压箱与洁净厂房之间。因此在满足生产的要求的前提下，无尘车间就该采用洁净度等级低的局部空气进行净化，其次就是用局部工作区的空气的净化和全面的空气的净化。