

上海高清尼龙印花工程地毯 适用于酒店 宾馆 办公室 会所 台球厅 电影院

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 上海高清尼龙印花工程地毯 适用于酒店 宾馆 办公室 会所 台球厅 电影院 |
| 公司名称 | 上海若兰装饰材料有限公司 |
| 价格 | 65.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:若兰 品名:满铺地毯 特点:卷装 |
| 公司地址 | 上海市松江区九亭沪亭北路 |
| 联系电话 | 021-67755395 15921004903 |

产品详情

尼龙印花地毯属于簇绒地毯，具有生产周期短、***、应变能力强、弹性优良、防火阻燃、色彩鲜艳、色牢度高、防霉防蛀、抗静电、耐油污等优点，现已被***使用在宾馆酒店、办公室、KTV、电影院、桑拿会所等公共场所。尼龙印花地毯是采用喷墨工艺在白色基毯上印制花纹图案的地毯，其生产原理类似于大型彩色喷墨打印机，由电子系统控制，将色浆喷射到基毯的表面，从而在毯面上形成各种图案。目前华德地毯可以制作更加逼真立体的高清3D打印尼龙印花地毯，图案分辨率更高、立体感很强、图案清晰、逼真，分辨率可达64dpi。

1、尼龙印花地毯产品结构

尼龙印花地毯毯面材质一般采用美国进口尼龙6、进口尼龙66、50%进口羊毛+50%进口尼龙6、80%进口羊毛+20%进口尼龙等。

毯面形式：开绒、圈绒、圈割混纺、高割低圈等；

地毯首层底布：环保网格布底；

地毯次层底布：聚丙烯编织纱络布；

地毯门幅：4米

粘胶剂：陶氏合成橡胶（防水）通过Leed,Basta等认证；

染料：进口汽巴环保染料；

色牢度：光照测试：ISO 105-B02，6；

摩擦系数：EN ISO 105-X12，4-5；

喷墨印花：EN ISO 105-E01，5；

防火等级：GB 8624-2006标准B1级；

环保等级：GB 18587-2001标准A级；

质量等级：GB/T 11746-2008标准；

等级：美国ETL认证（）；

防污等级：美国ETL认证；

褪色性：***；

2、尼龙印花地毯厚度

尼龙印花地毯常规厚度有4-15mm。

3、尼龙印花地毯克重

尼龙印花地毯常规克重有：450g/平方、550克/平方、650克/平方、750克/平方、850克/平方、1000克/平方、1100克/平方、1200克/平方、1400克/平方、1600克/平方、1800克/平方、2000克/平方，克重越高毯面越厚。

4、尼龙印花地毯的优点

尼龙印花地毯***的优点就是生产周期短、***、应变能力强，能在短时间内满足客户的订单，同时具备优良的弹性、色彩鲜艳、色牢度高、抗静电、耐油污、防水、防火阻燃、防霉防蛀等优点。