

河圣翻板闸门控制水位 山东水力自控翻板闸门

产品名称	河圣翻板闸门控制水位 山东水力自控翻板闸门
公司名称	衢州市河圣水力自控翻板门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区春苑西路24号
联系电话	13676611246

产品详情

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您介绍钢结构翻板闸门与橡胶坝的优劣对比：

使用寿命

钢坝的设计使用寿命可达50~60年，当前国际上使用寿命时间较为久远的钢性闸门为近百年。国内早的福建小溪电站为1958年建成至今仍在使用的，同样的钢结构在解放前就开始使用一直运用至今的案例到处都有。而部门根据室内测试资料和工程实践初步判定橡胶坝的使用寿命10~15年就必须更换一次坝袋。至今国内条橡胶坝的寿命未超过15年，上世纪我国东北地区建的许多橡胶坝已拆除，2005年位于广西东笋电站建的橡胶坝也已拆除改建钢性闸门。一次钢坝的投资等于四次橡胶坝的投资（中间坝袋要换需要大量建设辅助工作不算）。

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司是国内翻板闸门设计、制作、安装、维修为一体的企业。欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您介绍：

故障处理：水力自控翻板闸门在使用中，如出现闸门被杂物卡住不能回复，应在洪水退去后，用两只手拉葫芦同时将支腿上的吊环与坝体上的吊环连接好，并收紧葫芦铁链，清除异物后，两葫芦同步放松直至闸门恢复到蓄水位为止。

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司是国内翻板闸门设计、制作、安装、维修为一体的企业。欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主要产品为：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司提醒您翻板闸门运行注意事项：

(1)、非检修情况，不允许人工局部开启闸门。

(2)、闸门在蓄水运行中，切忌成人和小孩在闸门上游100m范围内游泳、玩水等，以免发生意外的人身安全事故；

(3)、如需人工开启翻板闸，使用两个5T的手动葫芦平衡拉启闸门，注意保持两个支腿的同步，在整个操作过程中，要特别注意人和闸门的安全。

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司是国内翻板闸门设计、制作、安装、维修为一体的企业。欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！