

PC PC-122 台湾奇美 高透明 高流动性

产品名称	PC PC-122 台湾奇美 高透明 高流动性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:台湾奇美 PC-122 性能参数:高透明 高流动性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品用途:盛水容器 / 薄肉产品 / 复杂设计产品

填充物:注塑

物性信息 :

物理性能	数值	单位	测试方法	22
比重				1.20
吸水率				0.2
成型收缩率				
(流动方向)				0.5-0.7

(垂直方向)	0.5-0.7
机械性能额定值单位测试方法	630
IZOD 冲击强度	80
弯曲强度	920
引张强度	630
弯曲强度 (23)	920
弯曲模量 (23)	24000
洛氏硬度	77
压缩强度	780
电气性能额定值单位测试方法	
(60Hz)	2.95
(10Hz)	2.9
介质损耗	
(60Hz)	0.0004
(10Hz)	0.009
绝缘破坏强度 (1.6mm)	30

耐电弧性	110
耐热性能额定值单位测试方法	150
热变形温度	
(0.46Mpa)	136
(1.8Mpa)	125
膨胀系数	6-8
热传导率	0.2
阻燃性 (1/16")	V-2
透光性能额定值单位测试方法	89
折射率	1.585