

对夹玻璃钢通风蝶阀A枣强对夹玻璃钢通风蝶阀厂家供应

产品名称	对夹玻璃钢通风蝶阀A枣强对夹玻璃钢通风蝶阀厂家供应
公司名称	河北福圣达环保设备有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:福圣达 型号:根据客户要求 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县唐林乡后王寿村前街(注册地址)
联系电话	18903180171

产品详情

对夹玻璃钢通风蝶阀A枣强对夹玻璃钢通风蝶阀厂家供应

对夹玻璃钢通风蝶阀A枣强对夹玻璃钢通风蝶阀厂家供应

玻璃钢蝶阀通常采用树脂和玻璃纤维等工艺制成，树脂型号可根据介质不同***相应型号的树脂；法兰表面平整光滑，外表面整齐美观；厚度均匀，美观大方；阻燃氧指数 34。我公司玻璃钢蝶阀采用帝斯曼或亚什兰乙烯基***树脂制作，常规耐温100（如果采用更***树脂，可以耐温200），***性优，过流部分全部采用非金属材料制作，不存在腐蚀问题。本公司生产多种规格的FRP玻璃钢手动(通风蝶阀)风门和电动(通风蝶阀)风门,该设施***应用于具有腐蚀性气体的处理和输送,主要应用于电子行业的废气处理、半导体行业的废气处理、PCB行业的废气处理、化工行业的废气处理、电镀行业的废气处理、金属处理行业的废气处理、造纸行业的废气处理、废水处理厂的废气处理等区域的工程.采用国际规范化标准设计,精细制作,完全根据您的需要进行***的规划设计，采用***乙稀基树脂饱和树脂原料定制的产品,制品表面经***硬度和防紫外线老化处理。

其直径的大小根据你实际需要通过的风量确定；因严密的结构而具有良好的气密性。是本公司的特式产品，国内的同行都争向购买。

二、产品结构

1.内衬层：为富树脂层，平均树脂含量 95%，厚度 3mm(***、防渗漏)。

2.防渗层：树脂含量 85%，防止表面附有气泡。

3.***层：由内增强层，中芯夹砂层和外增强层共同组成，属管道的强度层（提供管道的刚度和强度）。

4.外表层：***管道抗紫外线、抗氧化等能力。

三、***玻璃钢法兰蝶阀特点

1.耐寒：在冰冻介质下，管道不会被冻裂；

2.***：可根据介质要求来选择不同的***管道；

3.耐压：按工艺要求的压力设计，以工艺要求的1.5倍压力进行充压实验；

4.耐热：温度范围为-50~150 ；

5.应用范围：化学介质输送管、各类工艺管、地面上小型水电站压力水管、发电厂循环水管、污水收集及特大型海水，石油等输送管。

6.玻璃钢的强度接近于碳钢，刚性好。

7.密封材料采用PTFE，寿命长，***腐蚀。

8.阀轴旋转不采用轴承，避免轴承腐蚀造成开关故障。采用大直径耐腐轴，刚性好，避免挠性变形。

9.所有与轴联接部分全部采用机床加工，***精度，采用滑动连接***。

10.阀板厚度采用梯度型式，很厚处达45mm，双面筋板加固，不易变形。

11.塑料，如PP材料阀门刚性差，室外易老化开裂变形。合金等阀体刚性好，但不耐稀酸腐蚀。玻璃钢阀门具有塑料和金属合金材料的优点，刚性好，耐老化，***。与金属合金或衬F4阀门相比，价格更***。