

浙江硅pu球场材料厂家

产品名称	浙江硅pu球场材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司是一家主营硅pu球场材料、聚氨酯塑胶跑道材料、丙烯酸材料等,并集研发、生产、销售、施工指导为一体,专注运动场地设施化、精细化、规划化的高新企业,产品包含了硅pu在水泥基础养护25天以后开始丙烯酸球场施工。

1、水泥基础场地**行包括酸洗，打底胶，修补等必要的处理。沥青基础场地则无需上述基础处理。

酸洗：用85%商业磷酸/盐酸稀释至10%浓度(1:10兑水),用尼龙或PP聚丙烯刷子彻底刷洗水泥表面。至少15分钟后待泡沫完全消失，用清水反复冲洗，并立即排干场地(可用推水器或吸水器)。每片网球场(670m²)约用稀释酸液135~260升。

试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。

补平：用丙烯酸水泥补平剂将场地凹陷处补平，约30分钟干透。干透及养护至少需24小时。

2、粘接层

在混凝土基底之上铺涂一层专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与涂料紧密结合，防止出现脱胶起皱等问题。

3、基础增强层

一种不含石棉、与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层，具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。

4、施工弹性缓冲层

配料：先将弹性胶料3X5加仑倒入55加仑大铁桶，加入一包（40公斤）黑胶粒，一边加水，一边搅拌，总加水量为（3至4）X5加仑，具体加水量可根据掌耙师的要求加，一定不要一次加完。然后再加半包或一包黑胶粒搅匀即可。

施工方法：如一般施工彩色丙烯酸涂料一样施工，即用胶耙现场刮耙。一个场地每一道要用上述配料方法配制的三大桶料，即3X55加仑配好的料。

5、封顶层施工

弹性缓冲层施工完后，表面不会完全平整密实，需用弹性胶浆加细胶粉和石英粉封填平整。方法如同上述配黑胶粒一样。施工方法也一样。

6、施工彩色面层

缓冲层达到基本平整后，即可施工彩色涂层。包括加砂纹理层两道。方法如一般硬地丙烯酸球场施工。只是此处的彩色面层有一定的弹性，能承受一定的强力冲击而不龟裂。

7、弹性丙烯酸篮球场划线

用丙烯酸色料浓缩物画白色标准网球场界线两道（丙烯酸白线漆是一种具有高反射性的丙烯酸乳液，专门设计用于球场划线，特殊配方令球场白线醒目、耐磨）。