

通化县 高温中温乙烯基涂料玻璃鳞片胶泥

产品名称	通化县 高温中温乙烯基涂料玻璃鳞片胶泥
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期现货

25kg/桶

应用领域环保,化工,石油,能源,建材

规格

防腐蚀耐酸碱

品牌河北腾跃

主要用途

淡灰色、淡绿色(可

按溶剂类型分油性漆

外观颜色

胶泥(25kg

刷涂、刮涂

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格

胶泥(1mm厚,1.6kg/m²)、涂料(120μm厚,1.2kg/m²)
漆料树脂含量 60%;鳞片含量 30%

施工方法免费取样,提供技术指导,承接施工

施工配比主料:固化剂=100:15

施工用量-30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良

保质期

防腐材料产品特点:

1. 耐腐蚀性好,由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的基树脂,基树脂具有比树脂好的耐高温、耐腐蚀性能。

2. 低的渗透率,玻璃鳞片胶泥,涂料,抗水蒸汽渗透率高,比普通树脂胶泥,涂料高6—15倍,比普通玻璃钢FRP高4倍。

3. 玻璃鳞片胶泥，具有强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好。

4. 耐高温、耐冲击性能好。

5. 耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度高，耐磨性好。

6. 施工方便，固体含量高，一次施工可达1—1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

玻璃鳞片胶泥具有防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量多，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐高温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。

玻璃鳞片胶泥适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟筒装置。适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设备的砖板衬里防腐。适用于化学、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等混凝土表面构筑物的防腐。

环氧树脂、玻璃鳞片、耐磨材料、助剂、增韧剂等组成的双组份胶泥，由甲乙两组分组成，对具有含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好。