

主动边坡防护网安装 边坡挂网防护施工

产品名称	主动边坡防护网安装 边坡挂网防护施工
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

主动边坡防护网组装 边坡挂网安全防护工程施工【试品完全免费】主动防护网的国家标准和非标底区别要在网眼，丝距里的，主动防护网具有较好的屈伸性，易溶合，对护坡生态体系不构成威胁，相对于传统的边坡绿化方法更有优势。

主动边坡防护网组装 边坡挂网安全防护工程施工主动防护网系统：

要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或石头上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌（加固作用），也将坠石操纵于一定范围内健身运动（围护结构功效）。

材料：

边坡防护网、一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅。

结构：

前两种根据钢丝绳锚杆和/或支持绳安装方式，后面根据建筑钢筋（可释放预应力钢筋）和/或钢丝绳锚杆（有边缘支撑点绳时使用）、常用锚垫板及其必需后的边缘支撑点绳等安装方式。

产品特征：

功效原理上类似喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系，但是其软性特点可以使系统会部分集中荷载向四周均材料:边坡防护网、一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅匀传送以充分运用整个系统防护能力，即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并减少单条锚索的锚固力规定。

造成高速路高边坡护坡的原因很多：

- 1、路基工程中的路基为不稳定***滚动体；
- 2、道路两边护坡过陡；
- 3、不正确用歪斜层级的方式填方坝基；
- 4、土过度湿冷，减少了粘聚力和内摩擦力；
- 5、坡角被雨水冲洗。
- 6、因为修建高速路以后，使岩层某些地区的稳定受到破坏，尤其是各岩石层朝着路肩墙方向歪斜，并接着存水或地震灾害的损害功效时而引起的。
- 7、道路两边公路边坡自身岩石层结构和构成不稳。
- 8、山体滑坡产生的损害。

柔性防护网简易种类：

边缘（或上方）钢丝绳锚杆 支撑点绳 手术缝合绳（D0/08/300钢绳网 左右沿钢筋锚固
左右沿（或横着）支撑点绳）边缘（或上方）钢丝绳锚杆 支撑点绳 手术缝合绳（D0/08/300钢绳网
左右沿钢筋锚固 左右沿（或横着）支撑点绳）。

柔性防护网构造配备：

边坡防护网、钢丝绳锚杆、支撑点绳、手术缝合绳、钢丝格栅网。

柔性防护网关键型号规格：

GAR1、GAR2、GPS1、GPS2