

台湾宝丽五加仑55加仑搅拌器 气动搅拌机 自动升降式搅拌机

产品名称	台湾宝丽五加仑55加仑搅拌器 气动搅拌机 自动升降式搅拌机
公司名称	苏州笙亚特喷涂设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市城北西路1599号机电五金城
联系电话	86-051268386756/68386759 18915535166

产品详情

涂料搅拌器,手动/自动升降式搅拌器,自动搅拌机,气动搅拌机

苏州笙亚特喷涂设备有限公司现货供应各种规格搅拌器搅拌机 全国免费服务热线：400 0619 558

选型步骤分析介绍 搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现,在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求:确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度,然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。共具体步骤方法如下: 1.按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。 2.按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。 3.按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件,从减速机选型表中选择确定减速机机型。如果按照实际工作扭矩来选择减速机,则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。

4.按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器

5.按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式

6.按照安装形式和结构要求,设计选择搅拌轴结构型式,并校检其强度、刚度。

如按刚性轴设计,在满足强度条件下 $n/n_k \leq 0.7$,如按柔性轴设计,在满足强度条件下 $n/n_k \geq 1.3$

7.按照机架的公称心寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰

8.按照支承和抗振条件,确定是否配置辅助支承。 在以上选型过程中,搅拌装置的组合、配置可参考(搅拌装置设计选择流程示意图),配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸,轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。 苏州笙亚特喷涂设备有限公司是==美国固瑞克GRACO,美国艾梯达(ITW),法国克姆林kremmlin,日本阿耐思特岩田(ANESTIWATA),台湾宝丽、亚大集团的专业代理商。集工程机械、五金、塑胶、电子、家具业等一般工业用喷涂生产设备的销售,以及喷涂生产线设计、配套安装一条龙服务。在喷涂流体行业迅速发展的今天里,我们尽可能地为您提供优质价廉的产品,使你的产品在竞争中处于优势,我们将不断地学习新技术,逐渐扩展所有的喷涂流体系列的经营产品,努力朝着中国最优流通企业的方向发展。我们期待着各方面用户朋友一如既往的厚爱! 本公司的最高的目标:以质量求生存,以服务求发展。我们将坚持不懈地努力,确保我们的销售网络不断完善,服务更加周到,产品种类不断齐全。并为您提供优质的技术服务! 欢迎来电洽询 苏州笙亚特喷涂设备有限公司 地址:江苏省苏州市城北西路1599号机电五金城 联系人:赵生 顺祝商祺!