

白色新料30厚凹凸型塑料PE疏水板1500g

产品名称	白色新料30厚凹凸型塑料PE疏水板1500g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	14.20/平方米
规格参数	抗压强度:250KN/m 型号:HDPE30 功能:疏导、排泄顶板上的积水
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

白色新料30厚凹凸型塑料PE疏水板1500g

关键词	塑料疏水板,30高塑料疏水板,凹凸型疏水板,1白色疏水板,新料疏水板,1500g疏水板
价格	14.20元/平方米
抗压强度	250KN/m
型号	HDPE30
功能	疏导、排泄顶板上的积水

本产品采用30高塑料新料制作而成，具有抗压强度为250KN/m的特点。同时，采用凹凸型设计，使其具有不错的疏水功能。该疏水板为白色，外观美观大方。

本产品型号为HDPE30，使用时可根据实际需要进行裁剪。该疏水板具有疏导、排泄顶板上的积水的功能，广泛应用于人行道、露台、屋顶、停车场等场所。

该疏水板厚度为30mm，每平方米重量为1500g。本产品价格为14.20元/平方米，价格适中。

总之，本产品是一款既美观又实用的疏水板，适用于各种场所。

凹凸型塑料排水板施工流程

1、施工条件：

基层表面应平整；防水层施工完毕并经过验收。车库周边埋设盲管部位回填土至车库顶板500-600mm。

2、工艺流程：

基层验收 规划弹线 空铺上翻排水板 胶粘搭接缝 铺设聚酯无纺布 自检验收 检查验收。

3、操作要点及技术要求：

排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。排水板可按纵向或横向统一的方向铺设。需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用双面自粘橡胶条粘结固定。施工期间注意严谨施工，不可破坏下层柔性防水层。

4、回填方法

为了防止运土车辆对排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：在回填时才先行铺设聚酯无纺布，随后回填土。一层回填土一次回填厚度要大于400mm厚，夯实后才可以在回填土上行走车辆。其后分层回填，每次回填厚度可为300mm厚。根据需要回填人工配制种植土，自然回填，不夯实。

塑料排水板铺设于建筑地下室的顶板具有防水，保温，疏导、排泄顶板上的积水，隔振的用途。车库顶板排水板的作用主要是架空排水、隔根防刺和辅助二次防水功能