

# 迁西县双组分中高温环氧玻璃鳞片涂料

产品名称	迁西县双组分中高温环氧玻璃鳞片涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

供货周期	现货	25kg/桶	
应用领域	环保,化工,石油,能源,建材	规格	防腐耐酸碱
品牌	河北腾跃	主要用途	淡灰色、淡绿色(可)
按溶剂类型分	油性漆	外观颜色	胶泥(25kg)
刷涂、刮涂	干燥时间	表干 2h、实干 24h	规格
胶泥(1mm厚, 1.6kg/m <sup>2</sup> )、涂料(1.2kg/m <sup>2</sup> )	材料含量	树脂含量 60%、鳞片含量 30%	
施工方法	免费取样, 提供技术指导, 承接施工	施工配比	主料: 固化剂: 促进剂=100:1.5: 1.2
施工用量	30 下三个月、25 下六个月	保管方法	阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料 产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的耐腐蚀性能。适用于各种工业环境，如化工、石油、能源、建材等。产品颜色可根据客户要求定制。

配套材料 环氧玻璃鳞片防腐涂料，适用于各种工业环境，如化工、石油、能源、建材等。产品颜色可根据客户要求定制。施工方法：刷涂、刮涂。干燥时间：表干 2h、实干 24h。施工用量：30 下三个月、25 下六个月。保管方法：阴凉干燥、避免直晒。

环氧玻璃鳞片防腐涂料，适用于各种工业环境，如化工、石油、能源、建材等。产品颜色可根据客户要求定制。施工方法：刷涂、刮涂。干燥时间：表干 2h、实干 24h。施工用量：30 下三个月、25 下六个月。保管方法：阴凉干燥、避免直晒。