

PUR高速柔性双护套屏蔽拖链电缆

产品名称	PUR高速柔性双护套屏蔽拖链电缆
公司名称	上海长裕电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海浦东新区
联系电话	021-60554268 18321162930

产品详情

移动及特性

辐射行程：80m，加速度30m/S，移动速度2m/S

弯曲寿命：50次/分钟，> 500万次

防浅水、防油、抗紫外线、耐候性

耐寒、耐磨性、能承受较重的机械外力

比中度电缆更快加速度与更强的耐曲挠性

PUR高速柔性双护套屏蔽[拖链电缆](#)-结构 / product structure

导线

多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS6标准

绝缘

高韧性热塑性弹性体

颜色代码

0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙（采用双层共挤），0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选）（采用双层共挤）

芯线结构

防扭节分层，或分组式间隙填充

屏蔽

镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

外护套

PUR护套

内护套

改性低粘度强力挤压内护套，丁腈复合材料

技术参数 / technical parameter	额定电压：	300/500V
	*小弯曲半径：	固定敷设：6*D
		移动安装：弯曲半径不小于7.5*D，
	固定敷设温度范围：	-40 至+80
	阻燃试验：	IEC60332-1-2-2+EN60332-1-2
	企业实力 / ENTERPRISE STRENGTH	

01强大技术力量 强研发 重创新

技术团队集结了电缆、电气、机械工程、自动化软件、产品应用等多领域的工程师，并拥有5年以上的技术积淀；

与中科院强强联合，展开产学研合作。

02进口品牌原材 质量好 性能优

选用日本等进口品牌原材，如高强度高韧性的ETF材质、绝缘材料等；

每批原材都经过严格进料检验，确保电缆成品的各项稳定性能；

产品性能及使用寿命的所有数据，均通过实验测试验证。

03高能生产配置 降成本 快交付

自有数千平米大型生产基地；

6条自动化生产线，包括500型退扭式笼绞机、630型退扭成缆机、50高速绝缘挤出流水线等大型生产设备及流水线；

高水平高标准生产管理，严格执行SOP、GB、IEC、CE、UL等国内外多重标准。

0410余项严格检测 不同批次 品质一致

拥有自动化动态测试实验室，进行磨损测试、合金铜导体断裂测试、断电测试、抗拉测试、扭转测试、耐油测试、电性能测试，及拉力强度、焊接强度、毛刺度、电性能、线序**度测试；

产品性能及使用寿命的所有数据，均通过实验测试验证。