

桑乐太阳能热水工程热水工程专用平板集热器

产品名称	桑乐太阳能热水工程热水工程专用平板集热器
公司名称	郑州泉信商贸有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州市金水区经三路北79号院6号楼西1单元5层西户
联系电话	15837129106

产品详情

平板太阳能热水器是国内较早使用的一种集热器，由于平板集热器的轮廓采光面积就是有效采光面积，因此在同等集热面积的情况下，其采光面积远远优于其他类型集热器，具有占地面积小，成本低的优点；由于它可承压运行，在摆放时相对随意；而且平板集热器采用二次循环方式，可彻底解决防冻问题，在欧洲国家被大量应用。此外，平板集热器外形尺寸可根据实际需要控制，容易实现建筑一体化。

吸热板芯（条带）：铜铝复合或全铜镀络。

集水管：紫铜管

边框材料：铝合金型材

标准尺寸：2000mm（长）×1000mm（宽）×80mm（厚）

平板集热器成为主流产品的原因：

1、轮廓面积相同时，有效集热面积大，1平方米轮廓的集热器条件下，真空管集热器有效采光面积约0.55m²，而平板集热器有效采光面积达到0.92m²。

2、系统得热量高

国标热性能要求：在17MJ/m²光照条件下，“日有用得热量”要达到7MJ/m²。U形管真空管集热器的产品很难达标。

3、夏季可防止过热损害

在夏季，由于平板集热器表面不是真空，所以70度以上散热加剧，空晒最高温度很难达到80度以上，夏季住户外出数日，平板集热器不会产生过热损害。

4、安全性好，适合与建筑结合

平板集热器可以实现紧凑式或无间隙安装，可以形成建筑模块，是太阳能系统与建筑一体化理想的构件。同时集热器还可以兼备保温、隔热、遮光、防水的功能。可取代部分或全部屋面，为立面建筑构件提供了基础，并且集热器的尺寸可灵活设计适应需要，容易与建筑结构达到较好的相容性。

详情：<http://www.tyngc.com.cn>

电话：15837129106