

金属变形缝盖板 保温变形缝盖板

产品名称	金属变形缝盖板 保温变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝装置是用来遮挡住艺术装饰建筑物变形缝的筑零配件,是通过铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、黄铜板)不锈钢板材导轨及塑料嵌条等组成集应用性装饰艺术设计于一体的智能化产品

建筑伸缩缝建筑构造和设备的类型

按照建筑物变形缝设备运用部位分为四个种类

楼地面变形缝

内墙、蓬顶家装吊顶建筑伸缩缝

外墙变形缝

建筑伸缩缝

按照建筑伸缩缝两侧结构类型分为两种产品规格:

平面型:建筑伸缩缝两侧组装结构面在同一平面上

转角型:建筑伸缩缝两侧组装结构面为垂直相交的

按照变形缝装置的结构特征分为六种类型:

金属复合材料盖板型:由铝型材基座、铝型材关键盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢板材导轨组成,在隔板与固定于建筑伸缩缝两侧的基座正中间高品质不锈钢滑轨连接,确保由于主体结构变形导致基座偏移时,金属复合材料盖板依旧保持在缝中心位置,应具备房屋装修层结合平整的特点。可用50~500mm缝宽

金属复合材料卡锁型:由铝型材基座、铝型材侧边盖板及铝型材关键翻转板组成.关键翻转板夹在侧边盖板与铝型材基座正中间,外观环境整洁、安装操作方便。可用50~200mm缝宽,

单双排嵌平型:由铝型材基座、铝型材核心板、不锈钢板材导轨和密封胶条组成,铝型材核心板呈凹型槽型,可放入砂石料、地砖、绒毯等建筑材料,适合洁净室等级要求高的楼板层。可用100~300mm缝宽

单双排嵌平型:由铝型材基座和密封胶条组成,安装好与房屋装修层结合工整,严密,可用50mm缝宽

建筑抗震等级型:由铝型材基座、关键盖板、橡胶条、导轨和建筑抗震等级扭力弹簧组成当地震发生时,带有建筑抗震等级弹簧的导轨承受能力后变形,可使关键盖板沿基座边框上升,以保证建筑伸缩缝两边建筑结构不受损坏,等承受能力消除后,关键盖板会自动恢复过来它可以承受多维度的偏移,具有接口处工整、装饰造型好可以特点。可用75~500mm缝宽,

承重型:提高盖板厚度,提高承载能力,一般能够满足3t车辆依据,还可以根据设计荷载规格由生产商订制