

PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-16C 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-16C DN150 DN200 DN250 PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等，刀形闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸各项粉粒体及浆类流体等领域。PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀产品结构：气动对夹式刀型闸阀由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，气动阀门启闭靠气动执行器的气缸动作来完成。采用对夹式结构，体积小，重量轻；敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性；流阻小，安装维修方便。闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀产品特点：1,对夹式刀闸阀短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻2,占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性3,闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4,上密封填料采用柔性PTFE ,密封可靠,操作轻便灵活5,闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂质

PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673Y-16C 硬质合金气动铸钢刀型闸阀、矿用气动对夹式刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M162
20100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-
M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M204004001025655
15482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-
M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801
000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M161806546185
1451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M162301505
62852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2
240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400