

Siemens四川内江市西门子中国授权一级总代理商

产品名称	Siemens四川内江市西门子中国授权一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

(4)适用于闭环控制的带测速发电机的变频器专用电动机。

(5)矢量控制用变频器专用电动机。

西门子CPU模块6ES7412-5HK06-OABO

6ES7412-5HK06-0AB0

Siemens四川内江市西门子中国授权一级总代理商

SIMATIC S7-400H , CPU 412-5H, 中央组件 , 用于 S7-400H 和 S7-400F , 5 个接口 : 1x MPI/DP,1x DP,1x PN
和 2 个同步模块接口 , 1 MB 存储器 (512 KB 数据/512 KB 程序)

电机各种启动方式的对比 因异步电动机具有结构简单、体积小、价格低廉、运行可靠、维修方便、运行效率较高及工作特性好等优点 , 在电力拖动平台上广泛使用。但是 , 它有启动电流大的缺点(一般启动电流为额定电流的4 ~ 7 倍 , 部分产电动机的启动电流经过实际测量高达额定电流的8 ~ 12 倍)。过大的启动电流对电动机本身和电网以及其电气设备的正常运行会造成不利影响 , 会在电动机轴上产生瞬时的过大转矩(可达电机满载转矩的1.6 ~ 2.0 倍) , 扭曲电机轴、破坏键槽、损坏和轴联接的其设备 , 使电机发热影响其寿命 ,

供电线路电压损失增大 , 可能使并联于同一供电线路上的其电气设备的正常运行遭到破坏。 家有关部门早有明确规定 , 电动机启动时电网电压降不能超过15%。对于容量较大的电动机 , 应采取措施降低电动机的启动电流。通常异步电动机总是在全电压下运行。电动机从空载到满载 , 磁场几乎不变。因此 , 磁化电流在所有负载下近似地相同。

西门子PLC的MPI网络通讯