

铜川玻璃门维修，玻璃电动门维修，玻璃感应门维修

产品名称	铜川玻璃门维修，玻璃电动门维修，玻璃感应门维修
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/件
规格参数	松下电动玻璃:维修安装 铜川市:耀州区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

铜川玻璃门维修，玻璃电动门维修，玻璃感应门维修

玻璃门安装方法

1.放线由固定玻璃和活动玻璃门扇组合玻璃门，统一进行放线，依据设计和施工图纸要求，放出玻璃门的线，同时确定门框位置。

2.安装框顶部限位槽限位槽的宽应大于玻璃厚度二至四毫米，槽深为十至二十毫米。安装时，一开始由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线

3.固定底托：玻璃门底托有两种材质的，一种是木底托，还有一种是铝合金方管的。

玻璃门维修

4.安装钢化玻璃门扇：用玻璃吸盘先将玻璃板西经，玻璃就位。把玻璃板上部插入门框中的限位槽，再将玻璃板的下部安放于底托饰面的口缝内。

5.注胶密封：玻璃板固定好厚，在顶部的限位槽和底托的固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等注胶封口。

6.固定门扇上下横档：门扇高度确定后，在玻璃板和进出横档内的两侧空隙处，同时由两边插入小木条，轻敲稳实，在小木条、门扇玻璃和横档之间形成的缝隙中注入即可!

玻璃门维修

玻璃门维修

1.关门速度过快，应及时调节调速钮，如无反应时应检查地弹簧是否漏油，如出现漏油情况请及时更换。

2.发现地弹簧漏油，应及时更换，请不要继续使用，因存在安全隐患。

3.门扇只往一个方向开启，任何人为的强力关门动作会引来内部部件的损坏导致单向开门或损坏，因此应自动回位关门为佳。

玻璃门安装维修

4.两门扇出现错位，应查看地弹簧下盒是否固定在水泥地上，可调节上下前后左右调节钮调节。

5.严禁擅自打磨地弹簧的中心主轴头。