

深圳西门子交换机一级代理商

产品名称	深圳西门子交换机一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

故障 CPU 概述 故障 SIMATIC S7-1200 控制器基于 S7-1200 CPU 并提供了其它相关功能。它们可用于符合 IEC 61508 的 SIL 3 以及 ISO 13849-1 的 PL e 的任务。相关程序是在 TIA 博途中创建的。STEP 7 Safety 组态工具为用 LAD 和 FBD 语言编写的相关程序提供了命令、操作和块。为此，我们提供了一个经 T ü V 认同的预组态块库以提供功能。具有集成功能的控制器：针对功能和功能提供了化且方便的诊断功能 同一的符号、数据一致性等模块化包含可扩展的 CPU 以及可扩展的 I/O 数量结构：可一次完成和故障自动化工程组态 在集中式中将 I/O 模块与故障 I/O 模块结合使用集成的 PROFINET 功能用于 PROFINET 控制器和 PROFINET iDevice 服务 通过 PROFINET 或 PROFIBUS 等现场总线连接分布式 I/O F 库经过德国技术协会 (T ü V) 认证，可用于所有常见功能 使用 FBD 和 LAD 对逻辑编程 符合的 F 程序打印输出 S7-1200 到 S7-300/400/1500 以及 WinAC RTX F 的功能和功能可通过一次集成组态完成：STEP 7 Safety Basic 用于方便地组态 CPU 1200 FC STEP 7 Safety Advanced 用于整个故障 SIMATIC S7 产品线的组态 CPU 的集成诊断（针对功能和功能）：在 TIA Portal、HMI 和 Web 中以普通文本形式一致显示诊断信息 即使 CPU 处于停止状态，也会更新消息 诊断功能集成在 CPU 固件中。无需由用户进行组态 组态发生改变时，会自动对诊断信息进行更新。提供了两种具有不同性能等级的故障控制器，分为 DC/DC/DC 型和 DC/DC/继电器型 西门子总公司? KTP900 型 9 英寸可调光宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色 1 个以太网接口（TCP/IP、PROFINET）1 个 U 接口 1 SD 卡插槽 屏和 10 个带触觉反馈的功能键，带有 LED 灯 2 个带灯按钮 KTP900F 型 9 英寸可调光宽屏 TFT

显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色 1 个以太网接口 (TCP/IP, PROFINET, PROFI-safe) 1 个 U 接口 1 SD 卡插槽 屏和 10 个带触觉反馈的功能键，带有 LED 灯 2 个带灯按钮 1 键控开关 1 个确认按钮 1 个急停/停止按钮 功能 具有集成连接点检测功能的连接 通过这些式面板，可直接在现场进行操作。该连接有助于装置的设置。提供有以下三种不同类型的接线盒：接线盒，紧凑型 接线盒 接线盒 有关接线盒的详细信息，请见“式面板的组件”->“第二代式面板的接线盒”。例如，可在任何操作员站安装接线盒。操作员将式面板所需的接线盒，然后就可在此位置操作该面板。面板和接线盒之间的所需电缆长度介于 2 米和 25 米之间。完成任务时，可以将面板从接线盒断开，并继续从其它操作员站操作。该操作员面板具有一个免的储能机构，重新连接后，操作员无需重新启动即可继续工作。缓冲时间长 5 分钟

西门子MICROMASTER

4系列变频器包括MM420，MM430与MM440，这三种产品之间的区别主要体现在如下几个方面：

- 1、420,430,440,6SE70，G110,G120,G130,G150,S120,S150都是属于交品，就是我们一般说的变频器。
- 2、6RA70属于直流调速产品。 3、420,430,440是SD产品；
- 6SE70,G110,G120,G130,G150,S120,S150基本都可以看成LD产品。这里的LD，是large drive的意思，意为大型驱动，是从功率等级角度来考虑的。 4、6SE70、S120,S150，都为高性能产品，其功能、普适性都优于其他交品，但是，其价格也相对而言贵些。 5、S120、S150是6SE70的替代产品，在若干年后，西门子就不会再卖6SE70了。现在，西门子销售人员已经在向客户力推S120了。
- 6、G110,120,130,150可以替换MM420,430,440，而且，G150的功率等级相对于MM4xx而言，了不少。
- 7、G系列是general产品，是针对单传动的，所以不能用于共直流母线的。
- 8、S系列是special产品，主要针对多传动应用，可以用于共直流母线的。 9、另外，G系列全部为不能回馈的单向装置，其整流单元为BLM；S系列为可以回馈的单/双向装置，其整流单元可以有BLM、SLM、ALM这几种选择。

图1 选型 SINAMICS V20共有五种外形尺寸可供选择，输出功率覆盖0.12kW-30kW：