

# 密封圈修边机,油封修边试验机,密封圈修边试验机,O形圈修边机

产品名称	密封圈修边机,油封修边试验机,密封圈修边试验机,O形圈修边机
公司名称	江都市中艺试验机械厂
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	江都市龙川工业园区
联系电话	0514-85316256 13813161611

## 产品详情

本厂专业提供油封修边机，欢迎您来电咨询油封修边机的详细信息！油封修边机的种类有很多，油封修边机应用范围也会有细微的差别,而我们将会把油封修边机为您提供全方位的解决方案。

油封修边机特点及用途：油封修边机专门为高档橡胶密封圈外径的精细修整及内唇尺寸精确成型设计的，它利用夹具（真空吸盘）吸紧圆形工件，由刀具进行切割。最适用于有骨架油封和无骨架油封、皮碗的外径精细修整及内唇边尺寸的精确成型，也可切割平面。

一、密封圈修边机特点及用途：自动夹头式[或抽真空式]油封修边机系专门为高档橡胶密封圈外径的精细修整及内唇边尺寸精确成型设计的，它利用夹头自动夹持圆形骨架油封，由刀具自动进行切割。两把刀可以单独、同时或先后工作，具有自动、手动后脚踏开关操作功能以及产量累计功能。通过本机加工出的工件，具有外观精细、尺寸准确、同心度极高等优点，控制系统采用CMOS数字逻辑电路，驱动部分采用了无触点开关、固态继电器和气动逻辑元件，可靠性高，操作简便。

二、密封圈修边机技术参数： 1、切削速度：1050rpm 1700rpm 2500rpm 2、切削范围：

10mm - - 200mm 3、可调切削角度：0° - - 90°

4、使用刀具规格：3×5×100mm高速钢或碳化钨 5、空气消耗量：20L/min

6、成品速度：15 - - 20只/分 7、电机：370W 8、电源：AC380V ± 10%

9、外型尺寸：750mm×750mm×1750mm 10、重量：180kg