

Q345B大口径盲板生产厂家

产品名称	Q345B大口径盲板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 法兰盖 (BL)密封面:平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)

、环连接面(RJ)生产材料:碳钢、不锈钢、合金钢

应用范围：锅炉压力容器、石油、化工、造船、冶金、机械、食品等行业。法兰连接是管道施工的重要连接方式。

法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。

卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，的售后服务创造了品牌。到目前为止，禹拓已经拥有

相当齐全的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

法兰盲板(SH3406)能与API标准阀门匹配使用。通过近几年的应用证明,这套应用标准体系是一个科学的、**的、同时又是可操作性好的标准体系。法兰盲板是一种盘状零件，在管道工程中为常见，法兰都是成对使用的。目前，国内的压力管道及其元件的应用标准很多,又均不完整。以法兰盲板标准为例,常用的标准就有国家标准(GB)、机械行业标准(JB)、石化行业标准(SH)和化工行业标准(HG)等。这些标准各有各的温度-压力表、密封面尺寸和接管尺寸,相互之间互换性差,有些甚至不能配套使用。为了能很好地应用这些标准，介绍一下目前国内常用的压力管道应用标准体系。在管道工程中，法兰盲板主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰盲板。

P3.0MPa盲板法兰规范Specification for P3.0MPa blank flanges

JB/T 2772-2008

Components of valves-High pressure Blanks

阀门零部件 高压盲板

HG/T 21547-1993管道用钢制插板、垫环、8字盲板

GB/T 17185-1997 Steel pipe fittings for flanged joint

不锈钢盲板322

钢制法兰管件

此外，下列标准您可能用的上：

1.GB/T 12226-2005 通用阀门 灰铸铁件技术条件

2. GB/T 12227-2005 通用阀门 球墨铸铁件技术条件

3. GB/T12228-2006 通用阀门 碳素钢锻件技术条件

4. GB/T 12229-2005 通用阀门 碳素钢铸件技术条件

5. GB/T12230-2005 通用阀门不锈钢铸件技术条件

盲板钢法兰技术要求

1盲板法兰材料为A3。

2盲板法兰的表面应光滑，不得有降低和影响密封性的缺陷。

3盲板法兰的连接尺寸和密封面，A型按GB859，B、C型按GB569的PN4.0,

4盲板法兰加工表面包装前应涂工业凡士林

盲板法兰随着国内外长输管道建设的飞速发展，管道试压成为必不可少的一个重要环节，在试压前后，必须对每段管线进行通球扫线，次数一般为45次。特别在试压后，管线内的存水很难清扫干净，清扫次数将更多。盲板法兰是工艺管道连接的一种管件，按连接方法可以有螺纹式法兰，焊接法兰（焊接分平焊及对焊法兰）；三通是为方便在管道上连接支管而制作的成品管件，分正三通：主管和支管的直径相等，变径三通：主管和支管直径不等，还有特制斜接三通等，一般低压的可以现场在管道上开口制作三

通，但高压管道必须用成品特制三通，三通按连接方式可分焊接式及螺纹式法兰式等；盲板的在管道的末端封堵用的，有焊接盲板及法兰盖。

盲板法兰也叫法兰盖、盲板。是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面，生产工艺主要分为锻造、铸造、割制、这三种。铸造出来的法兰，毛坯形状尺寸准确，加工量小，成本低，但有铸造缺陷（气孔、裂纹、夹杂）；铸件内部组织流线型较差（如果是切削件，流线型更差）；而锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈，锻件流线型好，组织比较致密，机械性能优于铸造法兰；有需要法兰盖的可以联系我们博航公司，我们还有各种法兰，如国标法兰和德标法兰和非标法兰和英标法兰或者是美标法兰，质量。