

SFX-660*3 面粉厂黎明回油过滤器滤芯 玻璃纤维材质

产品名称	SFX-660*3 面粉厂黎明回油过滤器滤芯 玻璃纤维材质
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

目前该贺德克系列产品是美国,德国,英国,意大利等国同类产品的替代品

当需要清洗时,只要将滤芯从过滤器中取出,用工业液体处理后装入即可

一、关于风力发电机齿轮箱润滑 增速齿轮箱是风力发电机的主要传动部件,用于增加叶轮转速 液压油滤芯的更换方法及其注意事项也是影响产品使用年限的因素,因此在产品型号和更换注意事项均是液压油滤芯使用寿命的影响因素(4)pall滤芯安装在系统分支油路上 测试标准: 滤抗破裂性验证按 ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按 ISO 4572

过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网

不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水

,也可用于化工液体过滤,精度100um,滤芯材质是不锈钢圆微孔网 液压设备运行初期的故障特征

1.管接头因振动而松脱 2.密封件质量差,或由于装配不当而被损伤,造成泄漏 3.管道或液压元件油道内的毛刺、型砂、切屑等污物在油流的冲击下脱落,堵塞阻尼孔和滤油器,造成压力和工作速度不稳定 4.少数设备因负荷率高或环境散热条件差,使油液温度过高,从而引起泄漏,导致工作压力和工作速度不稳定,甚至造成工作严重失常,以至于停产 企业承诺: 我公司生产,液压油滤芯,黎明液压滤芯,英德诺曼液压滤芯,艾利逊液压滤芯,德国HYDAC贺德克液压滤芯,美国PALL颇尔液压滤芯等,覆盖所有工业领域

,支持定做各种品牌液压滤芯,特种滤芯,产品覆盖所有工业领域,打造液压滤芯供应商 回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些,其中一个重要因素是液压冲击,尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下,在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电,都会产生很大的瞬间流量冲击,对油滤的滤芯会造成很大的伤害,在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识,在结构上予以加强 2、石化:炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收,液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化,油田注井水及天然气除颗粒过滤 液压油滤芯适用:石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤

;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域 实际形成的离子和电子数目很有限,据测量,空气中含有100~1000个电子或离子,与导电金属中的自由电子相比,这个数目实在少得可怜,两者相差几百亿倍,所以空气不能导电 数年前,欧洲风场用户对此得出了这样的结论:“通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现,这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损

适用于介质粘度值N46~N460cSt的润滑油

一般与过滤器并连安装一背压阀,当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开

适用范围：PH1-13、制药、食品、饮料终端过滤

控制外泄漏，常以几何精度、降低表面粗糙度和合理的设计、正确的使用密封件来防止和解决漏油问题
7、汽车发动机及工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤. 8、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化 9、各种举升、搬运作业：起重、装载等工程机械到消防、维修、搬运等特种车辆，船舶的起货机、起锚机，高炉、炼钢设备，船闸，船门的启闭装置，剧场的升降乐池和升降舞台，各种自动输送线等

8，煤气过滤器结构设计紧凑合理，占地面积小，安装移动灵活方便 用途 工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故
低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转
此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品