

# 鑫隆批发零售GT10B钢筋调直切断机，钢筋调直机价格

产品名称	鑫隆批发零售GT10B钢筋调直切断机，钢筋调直机价格
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿设备配件厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路旺盛楼1027号
联系电话	0537-2880518 15853710933

## 产品详情

### GT10B钢筋调直切断机

钢筋调直机，钢筋调直切断机价格，GT10B钢筋调直切断机，钢筋调直机价格，钢筋调直机厂家  
GT10B钢筋调直切断机（GX4-10钢筋调直切断机）

由调直部分、液压部分组成，易拆解，搬运安装方便，设有数控装置，可根据客户不同要求、数量、长短定位。调直速度快，切断无误，无噪音，无连切，可调直 4- 14盘圆钢筋与 4- 12级螺纹钢，适用于各种建筑工地与钢筋加工。

GT10B钢筋调直切断机主要技术参数：调直钢筋直径：4-14mm(盘圆)  
4-12(螺纹) 自动剪切长度：700-8400mm(可加长) 切断长度误差：±10mm 调直速度：750mm/秒  
调直电机功率：5.5KW 切断电机功率：3KW 牵引电机功率：3KW 整机重量：1000kg  
外形尺寸：1900×600×1400mm

### 钢筋调直切断机使用方法：

1. 钢筋调直切断机采用送料方法，送料轮压紧，送料速度快，不打滑，不对钢筋产生弯曲，压紧轮直径大，进料口用钨钢，使用寿命长，出料快按直径8毫米计算，长度1.8米每小时能出料0.9吨。2.调直筒做成开放式，对扭断钢筋容易清除，不会造成通道堵塞，调直块采用钨钢，轴承座选用都比普通大。3.钢筋调直切断机用冲床式切断，平面刀片，每块刀片能用四面，切断效果好，最短可切0.25米，切断长度最大误差20毫米以内，倒顺起动无影响。4.下料架选料要求高、造形准确。底板用螺丝紧固，松紧可随意调节。开关门阻力小方便调试。本机具有体积小、拆装方便等优点。