

# 桥架厂家 弥勒桥架 梓扬宗久

产品名称	桥架厂家 弥勒桥架 梓扬宗久
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

## 产品详情

施工准备

技术准备:

按照已批准的施工组织设计（施工方案）进行技术、安全交底。

施工执行工艺标准、图集、规范齐全。

电缆桥架敷设前，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方，施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好，并作好记录，以保证施工顺利进行。

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

平直线段桥架吊架间距1.5~2m，如果采用吊杆支架，吊杆直径不应小于8mm，且需在过梁处应设置固定支架。 2

转弯处两边各设一组吊架，且两组吊架对称布置，间距不大于1.5m，否则转弯中间位置增设一组吊架。

3 转弯处两边各设一组吊架，且两组吊架对称布置，电缆桥架，间距不大于1.5m，桥架，否则转弯中间位置增设一组吊架；顶层桥架距楼板距离不小于150mm，上下层桥架间距不小于150mm。 4 桥架、线槽按砣特殊角度准确放样、加工、安装。 5 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

## 桥架的胀缩问题

因为情况温度转变，钢质电缆桥架会呈现热胀冷缩的景象。室外桥架受温度影响较大例如情况温度为40℃，温度为-20℃，桥架厂家，则电缆桥架的缩短量按下式求得：

$$\Delta L = 11.2 \times 10^{-6} \times 60 \text{deg}(\text{度}) \times 1000 \text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60℃时， $\Delta L = 0.672 \text{mm/m}$

温差为50℃时，安宁桥架， $\Delta L = 0.560 \text{mm/m}$

温差为40℃时， $\Delta L = 0.448 \text{mm/m}$

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家。公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

桥架厂家-弥勒桥架-梓扬宗久(查看)由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。梓扬宗久——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号，联系人：张总。