

# 名谷豆腐机

产品名称	名谷豆腐机
公司名称	上海名谷机械制造有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇闵申路688弄2号
联系电话	021-26333916

## 产品详情

产品名称PRODUCT NAME	包含产品	产品型号PRODUCT MODEL	额定电压(V)SPECIFIED VOLTAGE	额定功率(KW/H)SPECIFIED POWER
30#电热豆腐机	30#电热豆浆机	ZC-30#	220/380V/50HZ	9
	单排手摇豆腐成型机	ZC-10#		

**30型电热豆浆机** 豆浆产量：60kg/h 性能及特点:本产品造型美观,全不锈钢制造,具有自动加水,自动加热,操作简便,快速制作鲜豆浆,豆奶,豆腐的理想设备. 本机磨浆分离系统由分离式磨浆机、盛渣桶、盛浆桶组成，加热煮浆采用温控仪控制煮浆桶温度达到自动控制加热，磨浆机、吸浆泵均由开关单独控制，等几大部分组成。制作豆腐需经磨浆、煮浆、滤渣、压榨、成型等工序，排出豆渣，产生的豆经过蒸汽加热达到去腥、均质煮浆，及添加辅助原料消泡、乳化、凝固、成型处理便可。

THE NUMBER OF THE CROCK：1个 特 性 SPECIALITY：手摇成型 整机性能及特点：

一机多用：可同时生产豆浆、豆腐脑、各式豆腐等多种豆制品，还可以与其他设备和工艺配套生产更多的豆制品；另还增加数码温度控制仪，对煮浆过程随时进行监控，同时对不同产品所需温度自行设定，当煮浆达到设定温度时，自动停止加热。

洁净卫生：符合国家食品卫生标准的不锈钢生产设备，整洁光滑易清洗，在加工全过程中，地面无水作业，保持环境清洁卫生。

方便快捷：采用自动放浆，无需高位自流或用泵吸出，节省占地面积及减少故障点，点浆桶为活动式，简捷易操作。

保持营养：运用密闭式电子超高温蒸气加热煮浆工艺，豆浆实际温度可达摄氏100 以上，能彻底消除大豆对人体有害的胰蛋白酶抑制剂，有效地防止蛋白质的破坏，也避免豆浆出现焦糊味，保持豆浆原有的营养成分和口味，味道更鲜美，保鲜期长。

出品率高：采用国内最先进磨浆分离机和煮浆器，出品率高于市场其它设备达20%以上。

现做现卖：可现场制做，现场销售，无积压，无库存，消费者可亲眼目睹从黄豆到豆浆的全部生产过程，真正做到现做现卖。

节能减耗：与市场上其它设备开放式煮浆锅相比节能20%以上，并具有自动和手动补水功能。

成本低廉：设备采用符合世界卫生要求的优质不锈钢制成，质量卓越，占地面积小，安装简便，工艺先进，使用寿命长。



产品名称PRODUCT NAME	包含产品	产品型号PRODUCT MODEL	额定电压(V)SPECIFIED VOLTAGE	额定功率(KW/H)SPECIFIED POWER
50#电气两用豆腐机	50#电气两用豆浆机	ZC-50R	380V/50HZ	1.5
	双排气压豆腐成型机	ZC-20#		

产品名称：50型电气两用豆浆机 燃气压力 GAS PRESSURE：2.8kpa 豆浆产量：120kg/h 性能及特点:本产品造型美观,卫生等特点,是适合厂矿,学校,医院及宾馆饭店,餐馆快速制作鲜豆浆,豆奶,豆腐的理想设备. 本机磨浆分离系统由吸浆泵、加热蒸汽包、煮浆桶组成,及电器部分由温控仪控制煮浆桶温度达到自动控制加热,磨浆机、吸浆泵及豆腐成型机。 将浸泡好的黄豆由高速分离电磨加工,排出豆渣,产生的豆经过蒸汽加热达到去腥、均质煮浆,及营养的豆制品。 产品名称：双排气压豆腐成型机 缸 数 THE NUMBER OF THE CROCK：2个 特 性 SPECIALITY：由机架、成型模板和气压控制系统与空气压缩机组成,造型美观、操作简便、双压板成型,压出豆腐外型美观。 一机多用：可同时生产豆浆、豆腐脑、各式豆腐等多种豆制品,还可以与其他设备和工艺配套生产更多的豆制品。 自动化：另还增加数码温度控制仪,对煮浆过程随时进行监控,同时对不同产品所需温度自行设定,当煮浆达到设定温度时自动停止加热。 洁净卫生：符合国家食品卫生标准的不锈钢生产设备,整洁光滑易清洗,在加工全过程中,地面无水作业,且无噪音。 方便快捷：采用自动放浆,无需高位自流或用泵吸出,节省占地面积及减少故障点,点脑桶为活动式,筒捷。 保持营养：运用密闭式电子超高温蒸气加热煮浆工艺,豆浆实际温度可达摄氏100 以上,能彻底消除大豆对人体有害的胰蛋白酶抑制剂,有效地防止蛋白质的破坏,也避免豆浆出现焦糊味,保持豆浆原有的营养成份和口味,味道更鲜美,保鲜期长。 出品率高：采用国内最先进磨浆分离机和煮浆器,出品率高于市场其它设备达20%以上。 现做现卖：可现场制做,现场销售,无积压,无库存,消费者可亲眼目睹从黄豆到豆浆的全部生产过程,真正做到现做现卖。 节能减耗：与市场上其它设备开放式煮浆锅相比节能20%以上,并具有自动和手动补水功能。 成本低廉：设备采用符合世界卫生要求的优质不锈钢制成,质量卓越,占地面积小,安装简便,工艺先进,使用寿命长。

产品名称PRODUCT NAME	包含产品	产品型号PRODUCT MODEL	额定电压(V)SPECIFIED VOLTAGE	额定功率(KW/H)SPECIFIED POWER
------------------	------	-------------------	--------------------------	---------------------------

NAME		DUCT MODEL	ED VOLTAGE	PECIFIED POWER
80#电气两用豆腐机	80#电气两用豆浆机	ZC-80#	380V/50HZ	2.5
	双排气压豆腐成型机	ZC-20#		

产品名称：80型电气两用豆浆机 豆浆产量：250kg/h 性能及特点:本产品造型美观,全不锈钢制造,具有自动加水,且  
院及宾馆饭店,餐馆快速制作鲜豆浆,豆奶,豆腐的理想设备. 本机磨浆分离系统由分离式磨浆机、盛渣桶、盛浆桶  
，及电器部分由温控仪控制煮浆桶温度达到自动控制加热，磨浆机、吸浆泵均由开关单独控制，等几大部分组成。  
速分离电磨加工，排出豆渣，产生的豆经过蒸汽加热达到去腥、均质煮浆，及添加辅助原料消泡、乳化、凝固。

产品名称：双排气压豆腐成型机 缸 数 THE NUMBER OF THE CROCK：2个 特 性 SPECIALITY：气压成型 性  
板和气压控制系统与空气压缩机组成，造型美观、操作简便、双压板成型，压出豆腐外型美观、油性光泽、生  
一机多用：可同时生产豆浆、豆腐脑、各式豆腐等多种豆制品，还可以与其他设备和工艺配套生产更多的豆制品。

自动化；另还增加数码温度控制仪，对煮浆过程随时进行监控，同时对不同产品所需温度自行设定，当煮浆达到

洁净卫生：符合国家食品卫生标准的不锈钢生产设备，整洁光滑易清洗，在加工全过程中，地面无水作业，环

方便快捷：采用自动放浆，无需高位自流或用泵吸出，节省占地面积及减少故障点，点浆桶为活动式，简捷

保持营养：运用密闭式电子超高温蒸气加热煮浆工艺，豆浆实际温度可达摄氏100 以上，能彻底消除大豆对人

效地防止蛋白质的破坏，也避免豆浆出现焦糊味，保持豆浆原有的营养成份和口味，味道更鲜美，保鲜期长。

出品率高：采用国内最先进磨浆分离机和煮浆器，出品率高于市场其它设备达20%以上。

现做现卖：可现场制做，现场销售，无积压，无库存，消费者可亲眼目睹从黄豆到豆浆的全部生产过程，真

节能减耗：与市场上其它设备开放式煮浆锅相比节能20%以上，并具有自动和手动补水功能。

成本低廉：设备采用符合世界卫生要求的优质不锈钢制成，质量卓越，占地面积小，安装简便，工艺先进，