

蔚天环保喷漆废气处理 工业烟气脱硫脱硝

产品名称	蔚天环保喷漆废气处理 工业烟气脱硫脱硝
公司名称	湖北蔚天环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新技术开发区深圳工业园泉州路20号
联系电话	13329878649 13329878649

产品详情

活性炭吸附法处理的有害物质的原理主要是发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中.活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的.就象磁力一样，工业烟气脱硫脱硝多少钱，所有的分子之间都具有相互引力.正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的.必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可可能保证杂质被吸收到孔径中.这就是说为什么粉尘颗粒物需要加装其他设备来来处理的原因。

一、活性炭吸附法

1、工艺原理：

活性炭在活化时，表面积和孔隙结构逐渐形成，为吸附过程提供反应的场所，多孔结构提供大量的表面积，使活性炭非常容易收集废气。活性炭孔壁上的分子之间可以产生强大的引力，内蒙古工业烟气脱硫脱硝，能将介质中的废气吸引到孔径中来。废气分子的直径要小于活性炭的孔径，工业烟气脱硫脱硝价格，这样才能保证杂质被充分吸收。活性炭不仅含碳，而且在其表面还有少量的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。处理后的废气通过离心风机从离地15m的烟囱排放！

1.水喷淋法：一般用于对漆雾的过滤，对于三苯及其他VOCs气体无效。我国对漆雾的过滤80~90%采用湿式过滤，如水帘、水旋、油帘等方式。国外是80~90%采用干式过滤、发达地区根本不允许使用湿式过滤(因为油污对水的污染当今国际上还没有好的解决方法。

2.吸收法：可分为化学吸收和物理吸收，但“三苯”废气化学活性低，一般不采用化学吸收。物理吸收是选用具有较小的挥发性的液体吸收剂，工业烟气脱硫脱硝公司，它与被吸收组分有较高的亲和力，吸收饱和后经加热解析冷却后重新使用。

3.冷凝回收法：将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝，冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大

蔚天环保喷漆废气处理-工业烟气脱硫脱硝价格由湖北蔚天环保科技有限公司提供。湖北蔚天环保科技有限公司是一家从事“喷漆VOC治理,工业烟气脱硫,喷漆废气处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蔚天环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使蔚天环保在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！