

450pe燃气管材施工 金方大建材 承德450pe燃气管材

产品名称	450pe燃气管材施工 金方大建材 承德450pe燃气管材
公司名称	山东金方大建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区科苑街道办事处樱红路2号 中房起跑线615号二楼
联系电话	13370691088 13370691088

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金方大建材有限公司

室内燃气管道不应从水桶下穿过

室内燃气管道不应从水桶下穿过。当需要穿越时，应加套管，套管直径应大于输气管直径。气管与套管之间不应有接口，套管两端应伸出水桶侧面2020 mm。燃气管道安装完成后应做严密性试验，试验压力为300毫米水柱，3分钟内压力降至合格。燃气器具和仪表、电气设备应错位设置，水平净距不得小于500 mm.当无法错位时，应采取保温保护措施。燃气器具的墙壁由木材或其他材料制成，必须采取防火措施。

从气井开采出来以后，由长输管道输送至城市管网

从气井开采出来以后，经过矿场集输管道集中到净化厂，处理后，由长输管道输送至城市管网，供给工业和民用的用户。

由气井到用户，都在密闭的状态下输送，形成一个输气系统。长输管道是连接气田净化处理厂与城市之间的干线输气管道，它具有输气量大，压力高，450pe燃气管材批发，运距长的特点。

城市燃气管道由门站，线路工程及其附属设施组成，承德450pe燃气管材，根据用户情况和管线距离条件，450pe燃气管材施工，输气管道设有调压站，计量站及阀室，通过分输站或计量站将调压后输往城镇配气管网或直接输往用户。

接受站(门站)负责接受输入城镇使用的燃气，进行计量、质量检测，按城镇供气的输配要求，控制与调节向城镇供应的流量与压力，必要时还需对进行净化。

架空燃气管道与建筑物的水平净距一般情况下为5m，特殊情况下为3m。输气管道距地面不应小于6m，配气主管不应小于4.5m新建、改建高炉的脏气、半净气、净气主管道一般安装高度不低于8m，小型高炉不低于6m。根据具体情况考虑是否为管道设置排水器。如果设置了排水器，450pe燃气管材规格型号，排出的冷凝水应集中处理。

燃气管应定期测量壁厚，并建立管道防腐档案。特殊情况下室内燃气管道须穿过浴室、卫生间、天花板(垂直穿入)和客厅，管道应无接口。

450pe燃气管材施工-金方大建材-承德450pe燃气管材由山东金方大建材有限公司提供。山东金方大建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！