

安徽禄凯木托盘定制 热处理木托盘加工 昆山热处理木托盘

产品名称	安徽禄凯木托盘定制 热处理木托盘加工 昆山热处理木托盘
公司名称	安徽禄凯包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖县新芜开发区
联系电话	13505534516 13505534516

产品详情

川字木托盘为什么不适合码垛

川字木托盘为什么不适合码垛川字结构木托盘是单面结构托盘中的一种，通常设计为底部三根横梁结构。被广泛的应用于各类货架使用，昆山热处理木托盘，叉车周转使用。码垛使用，即托盘上面放货，货物上面再放一个托盘的货物，通常码垛使用的木托盘为双面结构或单面田字结构。那么，川字结构的木托盘为什么不适合码垛使用呢？如果是袋装产品码垛时，出口热处理木托盘厂家，如果使用川字托盘，上一层的托盘压在袋装产品上，由于托盘的底部不像双面木托盘的底部那样，在码放过程中会导致包装会向上突起，热处理木托盘生产，塞满叉车孔，在叉车挑取货物的过程中，极易插坏袋装货物。因此，川字木托盘不适合袋装产品的货物码垛使用。

怎么判断木托盘的强度

判定木托盘的强度是有两种试验标准：一是抗弯强度试验，二是跌落试验。具体的试验方法，今天小编就为大家一一试验：按简支梁的形式，将平托盘安置在下枕梁上，将托盘纵梁的内侧与下枕梁的两内侧对齐，下枕梁的两内侧间隔距离即为支承距。支承用的下枕梁系采用两根10号槽钢对焊而成的长方形空箱，其长度应略大于托盘长度。然后，在托盘面板中心线向两侧四分之一支承距的位兰上，分别放上加载用的两根枕梁(上枕梁)。加载用的两根上枕梁系用外径为76mm，壁厚6mm无缝钢管做成，其长度应略大于托盘长度。木托盘 托盘抗弯强度试验可选用3-5吨的压缩试验机来进行.其它测量仪表有千分表、含水率测量仪、钢卷尺、铅锤等.试验时，托盘在压缩试验机上安放在位置在上枕梁

上通过压盘施加集中载荷，加载速度为10kg/s，当载荷达到木托盘载重量的1.5倍时托盘，热处理木托盘加工，木托盘的承载度是多少测定托盘下铺板中部的挠度。

木托盘是以原木为材料，取料方便，是大多数厂家的理想选择，木托盘是工厂生产常用与配合叉车来仓储运输大型货物的工具，因此木托盘常被称做六阶的伟大发明之一木制托盘（木制栈板）?优点：价格低廉，易加工，成品实用性强，可维修。?缺点：容易受潮，发霉，虫蛀，而且又无法清洗，木屑脱落及螺钉锈蚀的问题也很难克服，容易污染产品塑料托盘：分为吹塑托盘和注塑托盘。?注塑托盘生产工艺成熟，结构灵活，应用普遍。?吹塑托盘抗冲击性强，低温性能好，多用于石油化工等自动化程度高的特殊行业

安徽禄凯木托盘定制(图)-热处理木托盘加工-昆山热处理木托盘由安徽禄凯包装科技有限公司提供。安徽禄凯包装科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的木托盘等行业积累了大批忠诚的客户。安徽禄凯包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！