

# 露点仪厂家 廊坊露点仪 whorwell公司

产品名称	露点仪厂家 廊坊露点仪 whorwell公司
公司名称	天津沃威尔国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾商务区旷世国际大厦B座2309
联系电话	16622890131 16622890131

## 产品详情

仪器使用多长时间需要校验维护?

仪器使用多长时间需要校验维护?

一般建议用户2年校验一次，有些情况半年一次(气路污染较严重时)。

仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降，为什么

这是罗卓尼克传感器在执行增益回归功能，就是返回到前面测试过程进行校验，此时界面数据不动，露点仪价格，但CPU在处理数据，露点仪报价，所以过一会数据又下降。

温湿度传感器怎样保护？

仪器内置传感器有探头保护室保护，当运行时保护室内通过检测器自动屏闭，使仪器处于测量状态，反之关闭电源时自动保护。

使用注意事项：

- 1、测量仪应放置在位置，放止摔坏。免剧烈震动。
- 2、勿测有腐蚀性的气体。

3、探头使用定时间应清洗并校验，校验期间隔为一年。到需要校验时，与厂商联系。

4、调节气体流量时，控制针型阀应慢慢打开，使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量过1升/分钟，液晶上面流量显示已限的提示，这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。

职业是怎么回事?

职业：

1.离岸和在岸检查：在用容器、管道运送或存储之前，要枯燥、紧缩，廊坊露点仪，除掉多余的水分，免损坏紧缩机。

2.汽化：以液态方式存储时，露点仪厂家，冷却液要经过热交换器进行汽化，而热交换器易走漏，所以需在经过热交换器后当即检查其湿度。

3.的枯燥：通常用醇枯燥，醇经过蒸馏进程去掉水分完成这个连续循环的进程。常常需求在醇脱离蒸馏塔时检查其湿度。

采用亲水性材料或憎水性材料作为介质，构成电容或电阻，在含水份的气体流经后，介电常数或电导率发生相应变化，测出当时的电容值或电阻值，就能知道当时的气体水份含量。建立在单位制上设计的该类传感器，构成了电传感器式仪。目前达到 $\pm 1.0$  (温度)，一般精度可达到 $\pm 3$  以内。利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性，可以设计红外式仪。该仪器很难测到低，主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级，还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项很新的技术，对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。

露点仪厂家-廊坊露点仪-whorwell公司由天津沃威尔国际贸易有限公司提供。天津沃威尔国际贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的光学仪器等行业积累了大批忠诚的客户。沃威尔国际贸易有限公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！