

# 金尼克医用器械干燥柜

产品名称	金尼克医用器械干燥柜
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市淮北路5号
联系电话	13275606386

## 产品详情

医疗器械、科学实验器材、机电产品专业制造商，主要产品有：全自动清洗消毒器、超声设备、煮沸消毒设备、医用干燥箱、不锈钢感应洗手池、不锈钢推车、打包台等供应室不锈钢系列辅助设备、干燥设备、喷淋冲洗设备、实验室装备等五十多个品种，六百多种规格。广泛应用于医疗、高校、科研、质检、交通、合肥金尼克机械制造有限公司是集研制、开发、生产、销售与服务为一体的高新产品、纺织、冶金、环保、化工、农业、工业机械、自来水、电子电器、制药、酿酒等行业。

金尼克医用器械干燥柜是医疗器械专用灭菌的干燥设备，主要能满足医院的各类腔镜、湿化瓶、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉导管、换药管、各种盘子、圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥，达到灭菌前的干燥指标。是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。

### 主要性能及特点：

- 1、本仪器采用先进的PLC软件程序和中午5.7“触摸屏人机界面。
- 2、中文显示记忆和设定干燥时间和加热温度。
- 3、中午显示容器内的进出口温度和容器内的实际温度。
- 4、送风循环方式：强制热风送风循环（顶部出风，底部排风）。
- 5、干燥温度：室温+0 ~+110 连续可调，可根据被干燥器械和物品的种类和材质设定干燥温度，以达到最佳干燥效果，并保证了干燥的安全性。
- 6、干燥时间：1min~9999min连续可调，可进行高效率干燥。

- 7、专业器械物品支架和网架：设备备用专用器械用架、麻醉导管支架和湿化瓶搁架。导管专用固定架的内侧也可以发出热风，方便了导管类和瓶类的内部导管干燥，更加保证了干燥的效果。
- 8、安全装置：设备具有自我诊断能力、过升防止器、漏电断路器等，保证了设备使用的安全性。
- 9、设备配有专用的接水盘。干燥器械时，干燥柜内多余水分可通过柜底流入接水盘，直接取出接水盘倒水。

金尼克医用器械干燥柜				
仪器 型号	JK-DYG300	JK-DYG400	JK-DYG500	JK-DYG600
仪器外形尺寸mm	685*600*2200	685*620*2200	685*720*2200	685*820*2200
干燥器尺寸mm	608*300*1700	608*387*1700	608*480*1700	608*580*1700
有效容量	300L	400L	500L	600L
风机电功率	300W	320W	320W	320W
空气过滤的级别	3um	3um	3um	3um
干燥加热功率	3000W	4000W	4000W	4500W
设定温度范围	0 -110	0 -110	0 -110	0 -110
设定干燥时间范围	1-9999min	1-9999min	1-9999min	1-9999min
层数	9段	9段	9段	9段
网篮	9个	9个	9个	9个
麻醉导管干燥架	6个	6个	6个	6个
密封门	单/双门钢化玻璃可视密封门			
内装材质	SUS316不锈钢拉丝			
外壳材质	SUS304不锈钢拉丝			
电源	380VAC三相四线制或220VAC单相三线制			
产品重量	约220kg			