

# 条码打印机 GODEX-G-530

产品名称	条码打印机 GODEX-G-530
公司名称	佛山市顺德区拓普条码设备有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	
公司地址	顺德大良凤山中路顺伟电脑城366号铺
联系电话	0757-22221856 13928283698

## 产品详情

解析度300dpi(12 dots/mm)

列印模式熱感式/熱轉式兩用

列印速度4 IPS (102mm/秒)

列印寬度25 mm(1吋) ~ 105.7 mm(4.16吋)

列印長度Min (0.16吋)4mm~ Max (30吋) 762 mm

記憶體4 MB Flash (使用者可用容量), 16 MB SDRAM

感應器感應器型示式：中置型固定式(雙感應器)，可移動式。

感應方式：反射式(黑標)/透光式(間距)

紙張類型連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制

紙張規格紙捲外徑：最大直徑 127 mm(5吋) 紙捲軸芯：25.4 mm(1吋) / 38.1 mm(1.5吋) / 76.2 mm(3吋) 紙張寬度：25.4 mm(1吋) ~ 118 mm(4.64吋) 紙張厚度：0.06 ~ 0.25 mm

碳帶規格類型：外捲式 材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度：300 M(981呎)

外徑：68 mm(Max) 軸芯：25.4 mm(1吋) 寬度：30 mm 至 110 mm(1.18吋至 4.33吋)

程式語言EZPL, GEPL, GZPL auto switch

多功能超值軟體隨機搭贈軟體 QLabel-IV, GoLabel (for EZPL only)

內建字體Bitmap字體：Bitmap字體：6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B

列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 並可水平或垂直放大8倍 向量字體：可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°

下載字體Bitmap字體/亞洲字體/向量字體

驅動程式Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008

一、二維條碼Code39, Code93, EAN8/13, UPC A/E, I 2of

5, Codabar, Code128, EAN128, RPS128, UCC128, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar/PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code

圖形預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援

傳輸介面USB+LPT；USB+RS232+Etherent

控制面板二組LED指示燈：Ready，Status 一組多功能控制鍵：Feed

電源100/240 VAC，50/60 Hz(交直流自動轉換電源供應器)

工作環境操作溫度：5度c to 40度c 儲存溫度：-20度c to 50度c

安規認證CE，FCC Class A，CCC，CB

機體尺寸長 285mm(11.2吋) / 高 171mm(6.8吋) / 寬 226mm(8.9吋)

重量機體不含其他耗材或選購配備重量為2.72公斤(6磅)

選購品裁刀 自動剝紙器 外掛紙捲架(最大紙捲外徑為10吋) 外接式正向/反向回捲器

保固期限一年(人為因素恕不保固),線材、外殼、手工製品、現場施工等不在保固範圍內,請當場驗收,印字頭保固期為三個月12.5公里(若三個月內超過12.5公里或超過三個月但不到12.5公里恕不保固)