

环氧树脂防静电自流地坪漆

产品名称	环氧树脂防静电自流地坪漆
公司名称	扬州科力涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市广陵区江阳东路
联系电话	0514-87866482 15951045473

产品详情

产品名称：环氧树脂防静电自流地坪漆

产品介绍：环氧树脂原材料采用美国陶氏化学（D.E.R*671-X75）树脂；环氧固化剂原材料为美国气体公司产品，为Anc.1618,Anc.1784脂肪胺类固化剂；助剂原材料为德国BYK公司产品。本产品为环氧防静电自流平面涂涂料，双组份供应。

产品特点及用途：本产品是一种具有防静电功能的环氧树脂地面涂料，双组份供应，流平性好、成膜丰满、混合粘度低；易施工、无需消泡滚筒、粘结力强、可承载较重负荷；耐磨抗压、抗冲击力强、能有效消除及防止静电或电磁波产生；恒久不变的防静电功能，能有效的将静电导入地下释放。应用于电子厂、通讯、微电子厂、精密机械厂、化学厂等行业需防静电的场所，特别适用于对静电要求高的敏感性电子仪器、集成电路等电子元件的生产车间和存放区域。

施工说明

混合：贮存过程中，A组份可能会有轻微沉淀，混合前先将A组份充分搅拌均匀；按比例将A组份/B组份倒入搅拌桶搅拌均匀施工。（注：倒混合料时不允许把桶壁和桶底粘附的混合料刮，防止可能现得混合不均匀情况）

施工条件：含水率要求8%以下，相对湿度55%以下，阴雨天或大气相对湿度高于85%时，或气温在10以下，应避免施工。

安全：本品属于化学品，吞服是有害或致命的，如果吞服应立即求医。不慎溅入眼睛，要用大量清水冲洗，严重者要立即求医。注意采取预防措施，防火防爆，残留物的处理应遵守有关国家规定或当地政府的安全法规。