

A41Y不锈钢高压安全阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	A41Y不锈钢高压安全阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:150 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

型号：A41Y-100-320

通径：20MM-300MM

压力：1.6MPA -40MPA

连接方式：法兰连接

形式：弹簧式

作用：泄压保护

使用介质：水.油品.蒸汽

材质：铸钢.不锈钢高压安全阀 标准：机械部标准或定做非标

不锈钢高压安全阀区别于一般的全启式安全阀，其泄压后可自动关闭，无需人手动复位。A41Y-160、A41Y320高压安全阀适用于工作温度 200 空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。A41Y-160P/320 P高压安全阀、A41Y-160R/320R高压安全阀适用于工作温度 200 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上，作为超压保护装置。连接法兰按JB/T2769-92的标准

安全阀介质,压力等级,开启方式(全启/微启)设定起跳压力,确定阀门尺寸,连接方式,标准大耐温,释放流量/每小时,阀体材质,内部阀体结构,工作原理,安装说明等相关技术资料.安全阀 选型主要依据就是(起跳压力及整齐压力流量温度)口径一般设计院会给出,而实际上通过蒸汽压力,流量及起跳压力,可以推测出安全阀的尺寸.一般会比设计院所选出的口径小一号.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数。

高压安全阀主要零部件材料

NO.	零件名称	A42Y-160 A42Y-320	A42Y-160P A42Y-320P	A42Y-160R A42Y-320R
		材料	材料	材料
1	法兰	35/35CrMoA	2Cr13	1Cr18Ni12Mo2Ti
2	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
3	阀体	40	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	调节圈	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
6	反冲盘	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
7	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
8	阀盖	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450
9	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
10	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
11	调整螺杆	45	2Cr13	2Cr13
12	阀帽	ZG200-400	ZG200-400	ZG200-400
	密封面材料	堆焊Co基硬质合金		

高压安全阀外形尺寸和连接尺寸

公称压力 PN	公称口径 DN	尺寸 (mm)	重量 (kg)																	
do	d	D	D1	M	D2	B	Z-d	DN	D	D1	M	D2	b	Z-d	L	L1	H			
16	15	7	16	95	60	M-2 4×2	18	20	3-18	-	36	-	M-3 3×2	-	-	45	80	105	4	
单法兰)	20	10	19	95	60	M-3 3×2	22	20	3-18	-	48	-	M-3 3×2	-	-	45	80	105	4.5	
	25	12	23	105	68	M-3 3×2	28	20	3-18	-	48	-	M-3 3×2	-	-	45	80	105	5.2	
16	15	8	15	95	60	M-2 4×2	18	20	3-18	32	115	-	M-4 2×2	37	22	4-18	95	100	259	7.8
	20	10	23	98	60	M-2 4×2	20	20	3-18	40	165	-	M-5 2×2	47	28	6-26	110	115	266	11.5