

A47H蒸汽安全阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	A47H蒸汽安全阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

型号：A47H A47W

公称通径：20MM-300MM

使用压力：1.6MPA 10MPA

连接方式：法兰连接

形式：弹簧式蒸汽安全阀

主要功能：泄压保护作用

使用介质：水.油品.蒸汽

材质：铸钢.不锈钢.不锈钢

标准：机械部标准或定做非标

弹簧微启式蒸汽安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T-94的系列1.弹簧微启封闭式安全阀区别于一般的全启式安全阀，其泄压后可自动关闭，无需人手动复位

蒸汽安全阀主要零部件材料

NO	零件名称	材料
1	阀体	WCB
2	阀座	ZG2Cr13
3	调节圈	ZG2Cr13
4	阀瓣	2Cr13
5	导向套	2Cr13
6	阀盖	ZG230-450
7	弹簧	50CrVA
8	阀杆	2Cr13
9	扳手	ZG200-400
10	调整螺杆	45
11	保护罩	ZG200-400
	密封面材料	"H"堆焊D507."Y"堆焊Co基硬质合金

型通 号径	do	D	K	g	g1	b	f	f1	Z- d	D	D1	K1	g2	g'	b1	f'	f1'	Z1	L	L1
A4	20	15	10575		55	16	2		4-1	120	10575	55			16	2		4-1	110085	270
7H									4									4		
-16	25	20	11585		65	16	2		4-1	125	11585	65			16	2		4-1	110085	270
C									4									4		
	32	25	140100		78	18	2		4-1	132	14010078				18	2		4-1	1115100312	
									8									8		
	40	32	150110		85	18	3		4-1	140	15011085				18	3		4-1	1120110320	
									8									8		
	50	40	165125		100	20	3		4-1	150	165125100				20	3		4-1	1135120390	
									8									8		
	65	50	185145		120	20	3		4-1	165	185145120				20	3		4-1	1140130395	
									8									8		
	80	65	200160		135	20	3		8-1	180	200160135				20	3		8-1	1160135400	
									8									8		
	100	80	220180		155	22	3		8-1	100220180155					22	3		8-1	1170160600	
									8									8		
	125	100	250210		185	22	3		8-1	125250210185					22	3		8-1	1190190620	
									8									8		
	150	125	285240		210	24	3		8-2	150285240210					24	3		8-2	205195625	
									3									3		
	200	150	340295		265	26	3		12-	200340295265					26	3		12-	240230798	
									23									23		
	250	200	405355		320	30	3		12-	250405355320					30	3		12-	350320981	
									26									26		
	300	250	460410		375	30	4		12-	300460410375					30	4		12-	350320100	
									26									26		5
A4	20	15	10575		55	16	2		4-1	120	10575	55			16	2		4-1	110085	270
7H									4									4		

-25	25	20	11585	65	16	2	4-125	11585	65	16	2	4-110085	270
							4					4	
32	25	140100	78	18	2		4-132	140					
							8						

100

78	18	2	4-1115100312										
			8										
40	32	150110	85	18	3	4-140	15011085	18	3	4-1120110320			
						8				8			
50	40	165125	10020	3	4-150	165125100	20	3	4-1135120390				
						8				8			
65	50	185145	12022	3	8-165	185145120	20	3	4-1140130395				
						8				8			
80	65	200160	13524	3	8-180	200160135	20	3	8-1160135400				
						8				8			