

# 路面用土工格栅、玻纤格栅江苏厂家减少反射裂缝，施工简单

产品名称	路面用土工格栅、玻纤格栅江苏厂家减少反射裂缝，施工简单
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.30/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

路面用土工格栅、玻纤格栅江苏厂家减少反射裂缝，施工简单

山东晟坤工程材料有限公司成立于2017年，产品的销售网络遍布海内外，产品综合实力强，质量稳定。公司生产线70余条，产品质量稳定，规格齐全。产品性价比高，市场竞争潜力大。公司生产生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、常规产品库存充足，特殊产品支持定制。蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，\*\*的产品品质，追求客户满意服务的的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，共绘宏伟蓝图。沥青混凝土碾压

沥青混凝土于压实采用钢桶式静压态压路机与振动压路机组合压实的方式，按初压、复压，终压三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压。

沥青混凝土的碾压温度：当采用石油沥青时，正常施工碾压温度为，110-1400 不得低于110 oC；低温施工碾压温度为120-150 oC，不得低于110.oC。碾压终止时的温度不得低于700C。初压应在较高温度下进行，但应根据试铺试压确定，保证碾压过程中不得产生推移，发裂现象。

初压采用静压。压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带重号 2/3轮宽。碾压时必须使压路机的驱动轮面向摊铺机，并不得突然改变碾压踏线和方向，压路机起动。停止必须减

速缓慢进行。复压采用振动压路机碾压4-6遍振动执率55-505振幅确的路面上转向、调头或停车等候。

(2)人工铺设 将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上，注意其粘性面向下。

确保放卷轴已锁定，布卷不致自由松动。

当卡车(或手推车)慢慢向前走时，应踩住格栅一端。如格栅有松弛时，即时调整以防皱折。

用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍，格栅背胶即可摊铺沥青路面。石材地面保洁标准石材地面清洁光亮，布蜡均匀，无污迹。、石材地面清洗、打蜡、抛光的保养操作程序起蜡：工具及材料：刷地机连水箱，洗地针座连黑色百洁刷（棕、红色百洁刷），吸水机连皮吸水刮，起蜡水。把机器开到工作现场，套好洗地针座，连百洁刷；水箱装入已配好的起蜡水；按动机身电源开关，使底盘针座带动百洁刷转动。注意

：当手柄向上时，机身向右移动；手柄向下，机身向左移动；按动水箱控制杆将起蜡水均匀擦在地面上

；控制机器走向，由左至右，来回走动2~3次；上下行之互叠约10厘米；完毕后，用吸水机把起蜡水吸干；边角位用长柄手刷拖抹两次；用清水过两次；待地面吹干后可进行封蜡。、施工注意事项 严格控制

运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹年和倾泻漫合样脚料，以防止对玻纤格栅的损坏。玻纤格栅背胶易溶于水，雨天或路面潮湿时不得施工。

玻纤格栅为玻璃纤维制造，对皮肤易产生刺激作用，施工人员须戴防护手套。当使用的胶轮压路机需注水增加重量时，其注水量不能人满，以防溢流到玻纤格栅上，造成其背腹失去粘性。玻纤格栅铺设过程中，若发现原路面有较小的坑塘没有预先具平，可在铺好的格栅上将对应坑塘的部分剪去，以便在铺上层沥青混合料时能完全填平坑塘。

[经编格栅、双向格栅贵州厂家白改黑路面加筋处理](#)