

福州管道压浆剂,陶瓷粘合剂,福建陶瓷粘合剂,鑫恒达

产品名称	福州管道压浆剂,陶瓷粘合剂,福建陶瓷粘合剂,鑫恒达
公司名称	福州鑫恒达建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州上街镇联心村创兴楼（316国道电信局对面）
联系电话	0591-22877798 13358295070

产品详情

福州管道压浆剂,陶瓷粘合剂,福建陶瓷粘合剂,鑫恒达 13358295070福州鑫恒达建材有限公司坐落于福建省福州市闽侯工业园,是一家集科研、生产、销售为一体的新型建材企业,公司主要生产高强无收缩灌浆料,环氧灌浆料及管道压浆剂各类膨胀剂等特种砂浆产品。EA高效混凝土膨胀剂是以硬石膏铝酸盐熟料及其它无机材料粉磨而成的硫酸铝钙类膨胀剂遥在混凝土中掺加适量的

UEA高效混凝土膨胀剂袁可拌制成补偿收缩混凝土袁用于混凝土

结构自防水尧填充性膨胀混凝土尧超长混凝土结构以及大面积混凝土等工程遥

技术指标院渊GB23439-2009冤 适用范围:凡是要求防裂尧防渗尧接缝尧填充用混凝土工程和水泥制品袁都可以使用UEA高效混凝土膨胀剂遥 特别适用于院

1.地下建筑物袁如院地铁尧地下停车场尧地下车库尧隧道矿井尧人防工程尧地下人行道尧机场等遥

2.建造水池游泳池尧污水处理池尧水塔尧油罐等遥 3.自防水刚性屋面尧砂浆防潮层遥

4.预制构件尧框架结构接头的锚接尧管道接头尧构筑物后浇缝回填尧岩基灌浆材料遥

5.水泥制品尧水泥压力管尧防水屋面板等遥 6.高速公路路面尧桥梁混凝土面层尧涵洞遥

7.建造高强度尧高抗渗竖井尧大坝回填尧填充混凝土遥 性能特点: 1.碱含量低有效预防混凝土碱-

集料反应曰 2.掺量低袁膨胀性能好曰 3.与水泥尧外加剂适应性好曰 4.对钢筋无锈蚀袁对水质无污染曰

5.抗硫酸盐侵蚀性能好遥 使用注意事项: 1.掺UEA高效混凝土膨胀剂混凝土的配合比设计袁应满足设计所需的强度尧膨胀性能尧抗渗性尧耐久性等技术指标和施工工作性要求遥

2.膨胀性掺量根据设计要求的限制膨胀率采用工程使用材料袁 经过配合比式验确定遥

3.推荐掺量(等量取代尧凝材料)袁补偿收缩混凝土内掺1012%

袁后浇带尧膨胀加强带和工程接缝填充内掺12-15%遥

4.施工时要确保按配合比设计要求配制补偿收缩混凝土袁确保膨胀剂掺量的准确性

5.现场拌制的混凝土的拌合时间要比普通混凝土延长30s以保

证膨胀剂和水泥尧减水剂拌合均匀袁提高其匀质性遥 6.混凝土浇筑需要按施工规范进行遥

7.养护院补偿收缩混凝土浇筑完毕后袁应及时对混凝土表面进行

潮湿养护袁养护期不少于14d遥对于水平构件常温施工时袁可采

取覆盖塑料薄膜并定时洒水尧铺湿麻袋等方式遥底板宜采取直接

蓄水养护方式遥墙体浇筑完成后袁可在顶端设多孔淋水管袁达到

脱模强度后袁可松动对拉螺栓袁使墙体外端与模板之间有23mm

的縫隙袁確保上部淋水進入模板與牆壁間袁也可採取其他 保濕措施遙

8. 邊牆帶模養護時間在3-5d,拆模後做好保濕養護遙冬季施工

時袁帶膜養護時間不少於7d袁拆膜後表層不得直接洒水袁可採用

塑料薄膜保水袁薄膜上再覆蓋層棉被等保溫材料遙

9. 已澆筑完的地下室袁應在進入冬期施工前完成灰土的回填工 作遙 包裝、貯存：

在乾燥條件下貯存期為六個月袁不得與水泥或其它外加劑混放遙 XHD-UEA高效混凝土膨脹劑

福州管道壓漿劑,陶瓷粘劑,福建陶瓷粘劑,鑫恒達