

维修销售NR1161H微机保护测控板卡

产品名称	维修销售NR1161H微机保护测控板卡
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

检修市场销售NR1161H微机继电保护测控技术主控板

隔离开关分位监控

跳电部位电磁阀（TWJ）用以监控隔离开关的分位情况。

把接线端子 06 经和隔离开关分位开与关辅助接点串连后传送到控制线路的负端，或者把接线端子 04 和接线端子 06

接线之后再传送到重合闸控制回路，都能够用于监控隔离开关的分位情况。

设备“跳位”显示灯在长亮用于标示隔离开关在分位情况。

隔离开关合位监控

合闸位置电磁阀（HWJ）用以监控隔离开关的合位情况。

把接线端子 03 经和隔离开关合位开与关辅助接点串连后传送到控制线路的负端，或者把接线端子 01 和接线端子 03

接线之后再传送到跳电控制回路，都能够用于监控隔离开关的合位情况。

设备“合位”显示灯在长亮用于标示隔离开关在合位情况。

控制电路断开监控

一个合闸位置电磁阀（HWJ）的常开常闭触点和一个跳电部位电磁阀（TWJ）的常开常闭触点串连用于经不经过延迟控制电路断开警数据信号导出。

重合闸控制回路

维护重合闸数据信号从接线端子 07 键入，而手动式重合闸数据信号和遥控器重合闸数据信号从接线端子 08 键入。接线端子 04 联接