

弹簧微启式高压安全阀,焊接式安全阀A61Y

产品名称	弹簧微启式高压安全阀,焊接式安全阀A61Y
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

型号规格：A61Y

公称通径：10MM-25MM

应用工作压力：16MPA-32MPA

接口方式：焊合.带主题活动连接头

方式：弹簧式

基本功能：卸压缓冲作用

应用物质：气体、液化天然气、腐蚀性物质

材料：铸钢件.不锈钢板

规范：机械工业部规范或订制非标准

A61Y-160-320扭簧全启式高压安全阀(焊合) 适用操作温度 200 的气体、氨、液化天然气等介质设备及管道路上A61Y-160P,A61Y-320P不锈钢的焊接阀门型适用环境温度 200 有腐蚀性汽体或液体设备及管道路上，做为过压保护设备。

扭簧全启式高压安全阀关键零部件原材料

NO. 零件名称 A61H-C A61Y-C原材料 A61Y-P原材料

1	连接头	20	1Cr18Ni9Ti
2	连接头螺帽	35	1Cr18Ni9Ti
3	高压闸阀	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
4	油路板	35/35CrMoA	1Cr18Ni9Ti
5	活塞阀	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
6	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti
7	扭簧	50CrVA	50CrVA覆盖聚苯硫醚
8	阀座	2Cr13	2Cr13
9	单流阀	ZG230-450	1Cr18Ni9Ti
10	调节螺母	45	2Cr13
11	阀帽	ZG200-400	1Cr18Ni9Ti
12	突面原材料	"Y"型喷焊Co基硬质合金刀具,"H"型喷焊D507	

扭簧全启式高压安全阀尺寸和连接尺寸

公称直径	公称通径	规格		D1	D2	L	L1	H
		do	D					
16	10	6	17	14	12	115	135	78
	15	8	22	18	16	115	135	85
	20	10	28	22	20	115	135	135
	25	12	35	26	24	160	165	142
32	10	6	22	14	12	115	135	80
	15	8	25	17	15	115	135	90
	20	10	30	22	20	115	135	140
	25	12	38	26	24	160	165	148