

## 双杠杆安全阀,双杠杆式安全阀

产品名称	双杠杆安全阀,双杠杆式安全阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

型号：GA44H

公称通径：80MM

使用压力：1.6MPA -6.4MPA

连接方式：法兰连接

形式：杠杆式

主要功能：泄压保护作用

使用介质：蒸汽 空气

材质：铸钢

标准：机械部标准或定做非标

GA44H-16C/25/40 GA44H-64双杠杆安全阀

GA44H-16C/25/40 GA44H-64双杠杆安全阀适用于温度 450 的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许高值，介质可为蒸汽、空气。

GA44H型安全阀的主要零件材料和GA42H-16C/25/40安全阀的相同。

外形尺寸和连接尺寸

型号	公称直径	尺寸											承插式			法兰式					z1-d 1	
		do-zD	D1	D2	D6	f	f2	b	Z-d	H	L	d1	k2	k3	D3	DN'	D2'	D1'	D'	b'		f'
GA480 4H- 1.6	50	200	160	135	/	3	/	20	8-18	410	840	120	145	162	190	150	210	240	280	24	3	8-23
GA480 4H- 2.5	50	200	160	135	/	3	/	22	8-18	410	840	120	145	162	190	150	210	240	280	24	3	8-23
GA480 4H- 4.0	50	200	160	135	121	3	4	22	8-18	410	840	120	145	162	190	150	210	240	280	24	3	8-23
GA480 4H- 6.4	40	210	170	140	121	3	4	30	8-23	480	840	200	218	253	285	200	255	280	315	22	3	8-18

#### 安全阀订货主要事项：

安全阀介质, 压力等级, 开启方式(全启/微启) 设定起跳压力, 确定阀门尺寸, 连接方式, 标准大耐温, 释放流量/每小时, 阀体材质, 内部阀体结构, 工作原理, 安装说明等相关技术资料.

安全阀选型主要依据就是(起跳压力及整齐压力流量温度) 口径一般设计院会给出, 而实际上通过蒸汽压力, 流量及起跳压力, 可以推测出安全阀的尺寸. 一般会比设计院所选出的口径小一号.