

保温板保温材料隔墙隔热建筑用纤维水泥泡沫建筑墙面外墙轻质楼板 山东芳林昊天住宅工业科技有限公司

产品名称	保温板保温材料隔墙隔热建筑用纤维水泥泡沫建筑墙面外墙轻质楼板山东芳林昊天住宅工业科技有限公司
公司名称	山东芳林昊天住宅工业科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	寿光市稻田镇芳林院北首（济青高速南邻）
联系电话	18866739778 18866739778

产品详情

空心条板（代号：K）

以水泥为粘结材料，工业炉渣、粉煤灰、火山灰、聚丙烯纤维，发泡珍珠岩等为添加材料，外加化工添加剂经搅拌均匀，模具浇注成型而得产品，并根据工程需要定尺切割长度，而后用于建筑物。

优点：质轻、防火、成本低。

缺点：连接需要加网格布和二次抹灰。

实心条板（代号：S）

以水泥为粘结材料，工业炉渣、粉煤灰、网格布、发泡聚苯颗粒等为添加材料，外加化工添加剂经搅拌均匀，模具浇注成型而得产品，并根据工程需要定尺切割长度，而后用于建筑物。

优点：质轻、防火、可刨、可琢、可钉等，可直接刮腻子装饰。缺点：连接需要加网格布和二次抹灰，成本较高。

复合条板（代号：F）——夹芯复合板

以水泥为粘结材料，工业炉渣、粉煤灰、建筑物废弃物、轻质骨料（发泡聚苯颗粒、轻质陶粒、玻化微珠）等为添加材料，外加化工添加剂经搅拌均匀，模具浇注成型而得产品。

轻质节能墙板，结构为：硅酸盖板（两面）+ 阻燃保温材料（夹芯），侧面为标准夹口设计。

优点：质轻、节能、环保、隔音、隔热、防水、防火、保温、防冻、防震、增加使用面积、寿命长等特点；安装简便、加工性能好，可锯、刨、钉、钻、粘、接，打孔不变形，减少湿作业，施工快、无需

抹灰，可直接装饰。

缺点：尺寸高度受面板限制，一般高度为2.44米，宽度为0.61米。