

# 不锈钢风管 不锈钢风管 承诚

产品名称	不锈钢风管 不锈钢风管 承诚
公司名称	天津承诚通风净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园 东方龙机械西侧10米
联系电话	15822229938 15822229938

## 产品详情

风管不可采用S型插条，C型斜角插条及立协同角插条的接口方式。气体清洁级别为1~5级的风管不可采用暗扣式压槽。

空调净化系统风管法兰螺栓间隔应大于100mm，气体清洁级别为1~5的风管法兰螺栓间隔应低于65mm。

风管内不可设有结构加固框或结构加固筋。

风管加工前要采用清洁液除去板才表面油渍及积尘，清洁液应采用对板才表面无危害，不锈钢风管，干燥后不形成，且对身体无影响的中性洗涤剂。

通风管道制做完成后应应用清洁液清理，清理后经白亚麻布擦洗查验做到规定要求后，酚醛板，镀锌钢板风管厂家应立即密封。

对于风管加工来讲，运用液压剪板机裁剪通风管道的情形下，禁止将手放进工业设备螺母的空隙正中间，防止消防排风管道造成一切发生意外，上刀台子上不能放置常用工具等物品;在拆方时还理应相互配合并与折方机保持一定的间隔，以防止被转动的碳钢板或者是配重块，以及操作过程卷圆机和制冷机组等，手都不能马上进行消息提醒工作上。对于电机具来讲理应安装在屋子里或者还能够搭建到工棚里，以防止雨雪天气的腐蚀，异型管加工厂在运用时也需要检查机器设备是不是灵活等。

风管加工、设备加工工艺规定及品质操控重要，应取用压槽对接或铆接，不可电焊焊接；风管家具板材拼凑的咬口缝应分开，不可有十字型拼凑缝，不锈钢风管报价，咬口缝密切、总宽一致，折边竖直，弧形匀称且两边面平行面；风管无显着歪曲与翼角，表层应平整，不锈钢风管价格，凸凹不得超过。

风管直径或外面长的同意偏差为负偏差，当风管大周长小于或等于630mm时，为-1mm；当超过630mm时，支管平整度的同意偏差为1mm，矩形框风管两根对角长短之差不应该超过，矩形框风管周长超过630mm、隔热保温风管周长超过800mm。

不锈钢风管-不锈钢风管价格-承诚(推荐商家)由天津承诚通风净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津承诚通风净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!