

天津镀锌风管厂家 承诚 天津镀锌风管

产品名称	天津镀锌风管厂家 承诚 天津镀锌风管
公司名称	天津承诚通风净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园 东方龙机械西侧10米
联系电话	15822229938 15822229938

产品详情

镀锌板咬接，厚钢板在一般的整个过程中务必的进行角方、线平、等分控制;风管要求负偏差。风管和零配件表面务必保持平整状况，咬口缝务必紧密联系，天津镀锌风管厂家，此外保证总宽处于均匀状况。电焊焊接务必做好外观的检查工作上，防止出现出气孔、沙孔、焊疤、裂缝等缺陷，开展电焊焊接后务必改正厚钢板的变形。

通风空调工程中的水管道和风管道是十分重要的一部分，因而在水管道与风管道进行制作和组装时，一定要苛刻按照工程图纸等工程施工方案的标准进行，而对于工程图纸也是有严格要求，工程图纸一定要根据详细情况进行方案设计，天津镀锌风管安装，工程图纸开展后也务必对工程图纸进行审核，假若工程图纸与详细情况不符，就要马上进行修改，依据审核后才可应用到施工工地，以保证工程图纸的性。

风管不可采用S型插条，C型斜角插条及立协同角插条的接口方式。气体清洁级别为1~5级的风管不可采用暗扣式压槽。

空调净化系统风管法兰螺栓间隔应大于100mm，天津镀锌风管哪家好，气体清洁级别为1~5的风管法兰螺栓间隔应低于65mm。

风管内不可设有结构加固框或结构加固筋。

风管加工前要采用清洁液除去板才表面油渍及积尘，清洁液应采用对板才表面无危

害，干燥后不形成，且对身体无影响的中性洗涤剂。

通风管道制做完成后应应用清洁液清理，清理后经白亚麻布擦洗查验做到规定要求后，酚醛板，镀锌钢板风管厂家应立即密封。

风管翼角及弯管视角禁止

(1)主要表现：矩形框风管两相对性平面图、两边面不平行面;折边不竖直;对角不相同;压槽不紧。

(2)危害：会使风管联接承受力不匀称，安装后的风管不竖直，法兰片垫圈不严实，系统软件透风，导致中央空调负载损害，而且减少使用期限。

(3)缘故：板下料施工放样不准确;风管两组平行面，天津镀锌风管，相对性面的板料长短和净宽不相同。

(4)对策：进行下料时，解决板料严苛角方，对一片板料的长短、总宽及其检测对角，使他们的误差操纵在容许标准内;下料后的板料，应将风管相对性面的两块板料重叠检测规格准确性。

天津镀锌风管厂家-承诚(在线咨询)-天津镀锌风管由天津承诚通风净化设备有限公司提供。天津承诚通风净化设备有限公司在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，承诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘亚涛。