

易事特UPS电源EA902S在线式单进单出2KVA/1800W

产品名称	易事特UPS电源EA902S在线式单进单出2KVA/1800W
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:易事特UPS电源 型号:EA902S 产地:广东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

品型号	EA901H/EA901S	EA902H/EA902S	EA903H/EA903S	EA906H/EA906A	EA9010H/EA9010S
标称容量	1KVA	2KVA	3KVA	6KVA	10KVA
输入					
额定电压	220Vac				
电压范围	110Vac~295Vac ± 5V (半载) ; 140Vac~295Vac ± 5V (满载)				
频率范围	45Hz~55Hz (50Hz) , 55Hz~65Hz (60Hz)				
相数	单相三线 (1 +N+PE)				
功率因数	0.98			0.99	
频率范围	50/60Hz自适应				
输出					
额定电压	208Vac/220Vac/230Vac/340Vac				
功率因数	0.8				
输出功率 (伏安/瓦特)	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	6000VA/4800W	10000VA/8000W
电压稳定度	± 1%				
负载峰值比	3:1				
频率范围	市电模式: 与输入频率相同; 电池模式: (50/60 ± 0.2) Hz				
锁相速率	1Hz/s				
总电压谐波失真度	线性负载满载时 < 3%; 非线性负载满载时 < 5%				
转换时间					
市电模式到电池模式	0ms				

电池模式到市电模式	0ms				
市电模式到旁路模式	0ms				
旁路模式到市电模式	0ms				
ECO模式转换断电	10ms				
整机效率	90%			92%	
	ECO 94%			ECO 98%	
过载能力	105%~150%时30s转旁路模式，并报警提示；> 150%时300ms转旁路模式，并报警提示		105%~125%时3min转旁路模式，并报警提示；125%~150%转旁路模式，并报警提示		
自动恢复功能保护	有				
电力线路浪涌保护	有				
DSL/电话/传真浪涌保护	有 (RJ45接口)				
电池					
标称直流电压	24VDC	48VDC	72VDC	192VDC	
标机内置电池节数	2	4	6	16	
标机内置容量	7AH/12V	7AH/12V	7AH/12V	7AH/12V	9AH/12V
通讯界面	RS232/SNMP				
面板显示	市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示灯智能监控功能LED/LCD				
软件功能	1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作4、执行UPS自我诊断5、自动存档				