

不带内外环金属垫耐高温，密封性超强金属缠绕垫，石墨密封环垫

产品名称	不带内外环金属垫耐高温，密封性超强金属缠绕垫，石墨密封环垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成

耐高温温度达250 、耐低温温-196 、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附性等特点

四氟板除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于所有的溶剂。

四氟板在???

、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。

在订购[缠绕垫](#)时需向供方提供具体的标准、材质、[公称通径](#)、压力等级，或注明具体尺寸。

尺寸标示为:D1XD2XD3XD4

?????????:

· HG20610 ????????

· HG20631???????

· GB/T4622.2?????

· JB/T4719?????

· SH3407 ??????

· ASME B16.20 ??

· DIN ??

· JIS B2404-1999 JIS TS-1998??

· BS 3381-1999??

适用于[负荷](#)

不

均匀

、接合力

易松弛，温度与压

力周期性变化、有冲击或震动的场合

。是阀门、泵、换热器、塔、[人孔](#)、[手孔](#)等[法兰连接处](#)的[静密封](#)

原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

注意事项

1、垫片的缠绕部分必须介于[法兰密封面](#)

之间，不可随意加宽缠绕部分的宽度，这样势必影响螺栓的压紧力，从而影响垫片的密封性能。

2、基本型垫片最好不要用在[凹凸面法兰](#)上，这是因为基本型垫片在[法兰](#)轴向压紧力作用下，[垫片](#)内圈焊点容易开焊，从而导致垫片失效。

3、在高温、寒冷或冷热频繁交变、振动较大、强腐蚀介质等恶劣工况条件下，用于平面法兰和凸面法兰的垫片好加装合理材料的内环。

4、绝不能用低材质垫片取代高材质垫片。避免材料腐蚀或其它原因造成垫片失效。

[金属缠绕垫片](#)(基本型)采用优质[SUS304](#)、[SUS316](#)("V"形或"W"形)

金属带及其它合金材料与[石墨](#)、石棉、[聚四氟乙烯](#)

、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用[点焊](#)方式将金属带固定。