

南京地下车库环氧地坪漆 耐磨金刚砂地坪

产品名称	南京地下车库环氧地坪漆 耐磨金刚砂地坪
公司名称	南京市鼓楼区中北交通设施销售中心
价格	10.00/平方米
规格参数	质保:8年 型号:地坪漆 产地:南京
公司地址	鼓楼区姜家园20号
联系电话	13770758135

产品详情

南京专注地下车库耐磨地坪，环氧地坪施工，停车场地坪漆施工，金刚砂耐磨地坪施工，施工精湛，材质好，价格低，欢迎来电，热诚为您提供满意的服务。

- 1、停车区 对于平整地板，可采用0.6mm普通停车场环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用1~3mm停车场环氧地坪漆，**要求可采用2~3mm环停车场环氧地坪漆；颜色可设计成灰色、蓝色、绿色等。
- 2、车行通道 由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1~3mm停车场环氧地坪漆或2~3mm停车场环氧地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5~2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8~12mm。
- 3、车行标志 通道内可采用黄色或白色标志漆（可采用夜光划线漆）画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。
- 4、停车位设置 按停车场地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为宽2.5~3.0米、长5~6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8~12mm。
- 5、柱面处理 为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0~1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。
- 6、车辆出入口坡道防滑地坪 车辆出入口必须具有防滑作用，有的停车场土建施工时已考虑到了，将之施工成波纹形不平的地面，这种情况下只需一部分涂车行通道颜色，一部分涂另一颜色，两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求，在坪施工时此处应采用防滑地坪，而且防滑骨料粒径应较大，通常直径不低于2mm，视坡道倾地斜度而选择合适粒径的防滑骨料。
- 7、墙裙处理 墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色，可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高，一般0.2~0.7米即可。

南京专注地下车库环氧地坪施工，停车场地坪漆施工，金刚砂耐磨地坪施工，施工精湛，材质好，价格低，欢迎来电，热诚为您提供满意的服务。